

【排（蓄）水层】-排水效果显著 绿色环保

产品名称	【排（蓄）水层】-排水效果显著 绿色环保
公司名称	泰安市乐水土工材料有限公司
价格	6.68/平方米
规格参数	品牌:达兴 型号:dx-h20 产地:山东泰安
公司地址	山东省泰安市财源大街中段路南，青年路以西财源商务大厦603
联系电话	18354824111

产品详情

【排（蓄）水层】厂家泰安市达兴新材料科技有限公司先后通过了ISO9001国际质量体系认证，ISO14000环境体系认证，并获得多项荣誉，公司立足山东，展望世界，产品远销欧、美、澳等多个国家及地区，并在各省市工程如：公路、铁路、桥梁隧道、库渠水利、人工湖、环保、航空、矿业、农业中大量应用，得到工程界专家与广大用户的一致好评。公司专业生产：塑料排水板、植草格、蓄排水板、聚酯无纺布、塑料网格、塑料盲沟、软式透水管、土工膜、膨润土防水毯等系列土工合成材料。

【排（蓄）水层】的形成：贾经理183-5482-4111

车库顶板传统的排水方式使用砖石瓦块作为导滤层、使用较多的鹅卵石或碎石作为滤水层、将水排到指定地点。排（蓄）水层、是由高密度聚乙烯（HDPE）塑胶底板经过冲压制成圆锥突台或者加劲肋的凸点（或中空圆柱形多孔）而成。圆锥突台的顶面铺设一层过滤无纺土工布，以阻止泥土微粒通过，从而避免排水通道阻塞使孔道排水顺畅。排（蓄）水层在土工建筑工程领域中可广泛用于建筑层面系统内架空、种植层面的排水通气、建筑地下室防水、系统的排水保护、室内地面的防潮隔热保护、公里铁路隧道的排水防水等。

【排（蓄）水层】的施工工艺：贾经理183-5482-4111

1.排（蓄）水层在铺设时边与边搭接5-10cm，也可以两块底板碰齐，上面利用土工布搭接，只要保持没有泥土进入排水板通道就可以，保持排水通畅。2.回填土是粘性土，在土工布上面需铺3-5公分的黄沙比较理想，有利于土工布的滤水；如回填土是一种营养土或轻质土就无需再铺设一层黄沙，这种土本身就疏松很容易滤水。3.屋顶绿化和室外车库顶板绿化可配塑料盲沟或者软式透水管使用，这样能把排（蓄）水层中排出的水集中到附近的下水管或附近城市下水道。

4.地下室地面防渗水，在基础上面架空地坪，也就是在做地坪前先做一层排（蓄）水层，圆突台向下，四周留有盲沟，使地下水不上来，渗水自然通过排（蓄）水层的空间流入四周盲沟，再通过盲沟流入集水坑。5.地下室内墙防渗水，可在建筑物主体墙面上铺设排水板，圆突台面向主题墙面，排（蓄）水层外再砌一层单墙或用钢丝网粉水泥来保护排水板，使墙外面的渗水板的空间直向下流入盲沟直至集水坑。6.清理铺设现场的垃圾、水泥找平、使现场没有明显凹凸处，室外车库顶和屋顶花园需要有2%-5%的找坡。7.在任何地段铺设排（蓄）水层，必须注意，不要让泥土、水泥、黄沙等垃圾进入排（蓄）水层的正面空间，确保排水板凸点的空间畅通。8.当排（蓄）水层铺设时尽可能做好保护措施，种植屋面或车库顶板铺设排（蓄）水层应及时尽快做好回填土工作，防止大风吹乱排水板影响铺设质量；地下室和内墙防水要尽快做好保护层，预防排（蓄）水层被人或物破坏。

【排（蓄）水层】的主要应用范围：贾经理183-5482-4111

用于屋顶绿化、地下车顶板绿化、城市广场、高尔夫球场、运动场、污水处理厂、公共建筑绿化、广场绿化、园区内道路绿化工程。施工注意：1.用于园林中的花池、花槽和花坛时，直接以排（蓄）水层和过滤土工布代替常规材料，（如陶粒、鹅卵石或贝壳等组成的过滤层）。2.用于新、旧屋顶或地下工程顶板等硬质界面绿化时，在铺设排（蓄）水层之前，先清理现场杂物，按照设计图纸要求设置防水层，再用水泥砂浆起坡，使表面无明显凹凸处，排（蓄）水层有序排放，铺设范围内无须另外设置排水盲沟。3.用于做建筑夹层板时，排（蓄）水层铺设在屋顶混凝土板上，排（蓄）水层外再砌一层单墙，或用混凝土来保护，使地下渗水通过排水板的架空空间流入盲沟对集水坑。4.排（蓄）水层四周相互拼接，铺设时的空隙，作为下层排水道，其上的土工布过滤保湿层铺设时也需搭接好。5.排（蓄）水层铺设完毕后，可进行下一道工序，尽快铺设好过滤土工布和基质层，防止泥土、水泥、黄砂堵塞孔道或进入排（蓄）水层的蓄水、水槽、排水通道。

根据您的要求为您定做您需要的产品。排水板厂家真挚欢迎与您同盟合作。