

都匀工地车辆洗车机

产品名称	都匀工地车辆洗车机
公司名称	贵州净科达环保设备有限公司
价格	99.00/台
规格参数	净科达:100 JKD-11:100 贵阳:100
公司地址	贵州省贵阳市南明区红岩路水岸金都第5组（14）1单元5层2号[水口寺社区]（注册地址）
联系电话	18685411432

产品详情

建筑工地洗车机价格介绍

- 1、沉淀水池系统又称循环池系统，水资源回收率高达90%-95%，有效节约了水资源。
- 2、60吨/小时的超大水流量可快速全身清洗各种工程车辆。
- 3、168个多角度喷嘴，360度全方位无死角清洗，清洗彻底，速度快，不锈钢喷头可拆卸，便于排淤泥。
- 4、U型洗车台清洗，三面喷水，通过感应器自动感应，3米高的喷泉从洗车台下以及两侧的喷头涌出，车身的粉尘瞬间被清洗一空。
- 5、车辆碾压受到感应器自动感应，自动喷水，一天24小时待命，无需人工操作，省时省力。
- 6、循环水池的投入以及缓冲排水沟的投入，使得清洗的渣土便于清洗，避免二次污染。
- 7、可承载120吨以下工程车辆，结构坚固，操作简单，转厂方便。建筑工地洗车机详细说明 工程洗轮机是依据市政、*、建委、环委、交通等各部门对施工车辆的要求下，对各类工程车辆的轮胎及底盘而设计，广泛应用于车辆等的清洗中建筑工地洗车机，5-150吨专业大载重洗车机，节能环保公司生产、销售建筑工地洗轮机、全自动洗车机为一体的企业。主要出产建筑工地洗车机、工地洗轮机工程车车辆主动洗

车机，公司具有雄厚的科技力气和出产检测设备。全主动、高精度1、

洗车机采取电脑全主动操控系统，轻松完成无人值守，提高冲刷功率，下降工地人工本钱2、

发动系统选用进口光电感应器，抗干扰，防误动作，精准度高，运用寿命长，下降维护本钱3、

洗车机164个喷水口，全方位对车辆进行冲刷，彻底清除车辆底盘及轮胎泥土，防

止车辆带泥上路造成的扬尘污染4、洗车机侧杆选用优质铜质直射喷头，冲刷压力大，喷头损坏低专为

建筑工地设计、成本低、价格便宜、方便转场、冲洗速度快，排泥机与冲洗设备分体式，这可根据自身

情况安排，人排、直排活机排，大大降低了施工单位的投资成本。产品一经上市，深受广大用户好评。

全自动清洗，无需人工操作。时间紧凑，30秒清洗完毕。360度高压冲洗，冲洗无死角。水循环利用，节

约用水。设备牢固耐用，使用周期长，随时方便转场。质量可靠，价格低廉，服务便捷。

一、工程洗车机分类、工地洗车机应用

工程洗轮机根据应用不同分为工程车辆冲洗设备、建筑工地洗轮机，前者主要应用各种水泥罐车、渣土

车、工程车等容易误入城市环境的车辆清洗，后者主要应用于普通建筑工地清洗各种设备之用。采用的

冲洗设备根据产品的外形和安装又分为平板洗轮机、基坑式洗轮机、滚筒式洗轮机。

二、工地洗车机应用

1.冲洗台设置标准：冲洗台设置工地大门内侧，其周边设置排水沟，排水沟二级沉淀池相连（具体做法请看图纸），并按规定处理泥浆和废水排放，沉淀池需定期清理并与市政排水管网相接。

2.洗车设施标准:各工地应在冲洗台出接通水管并配备不小于8mpa的高压水枪冲洗设备，水枪接水管长度应不小于10米。

3.值班人员配置：每个工地除了门卫保安处，还应根据工地运输车辆进出情况，配备不少于2人的专职人

员，主要从事对实处工地的无聊运输车辆的冲洗工作。

洗车设备原理

1.工程车辆洗轮机系统采用无接触技术对车体进行全方位立体清洗，能实现冲洗底盘、车辆两侧无接触冲洗。该系统由洗轮机底盘、格栅板、左右侧板（含喷嘴），控制箱、水泵五部分组成。

2.该设备利用压水嘴对车辆的轮胎与底盘进行冲洗，达到各部门上路要求，设备采用红外线感应自动控制无需人工，清洗用水循环利用，大量节约水资源，本设备可拆装，方便专场，使用不锈钢喷嘴。

工地洗车机安装运输方便，可适用各种工地频繁转场的需要，该设备自动冲洗压力高、冲洗速度快、安装简便、循环用水、泥沙自动沉淀、成本低，可满足不同场地、不同状态的快速安装使用。使用循环水池式基础，工作时耗水量小，因此可节约大量水资源，配置红外线感应，手动操作工作模式，可自动化无人操作清洗，密集喷嘴分布不同方位、不同角度，可完美清洗渣土车、水泥罐车轮胎以及地盘上的泥土污垢。