乙酸乙酯气体浓度泄漏报警器 固定式乙酸乙酯检测仪

产品名称	乙酸乙酯气体浓度泄漏报警器 固定式乙酸乙酯检测仪
公司名称	山东如特安防设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济南市历城区华阳路高新商务港一号楼一单元201
联系电话	0531-88020899 13065080086

产品详情

乙酸乙酯气体浓度泄漏报警器 固定式乙酸乙酯检测仪

乙酸乙酯气体报警器是由气体探测器和气体报警控制器两部分组成，控制器可接收气体探测器检测到的气体浓度，并实现气体浓度的实时显示及浓度超标后的声光报警提醒，气体探测器属于隔爆型，防爆标志为ExdⅡCT6，是用于检测空气中可燃的含量，当燃气的浓度到达或高于预定水平是，探测器会输出4-20mA标准信号或RS485协议信号或开关量信号，与相关监控系统产品连接使用

乙酸乙酯气体报警器是一款固定式气体浓度检测报警器，用于检测空气中可燃气体的含量，乙酸乙酯气体探测器采用进口催化燃气传感器，性能稳定、灵敏度高、使用寿命长，气体报警控制器可接收气体探测器检测到的气体浓度，并实现气体浓度的实时显示及浓度超标后的声光报警提醒。产品外观精美、显示界面清晰、操作简单。气体控制器带有多组开关量输出，可实现与电磁阀、排风扇等外接设备的联动。

乙酸乙酯气体报警器产品特点：

精确的浓度显示，具备零点调节、标定功能

实时时钟显示，掉电不丢失

现场可编程联动输出具有电源自动转换功能

传感器采用先进的进口催化燃烧式元件;

性能稳定、灵敏度高、使用寿命长;

抗中毒性好、抗干扰能力强;

自动校正零点，可避免长期工作的零点漂移引起的测量误差;

乙酸乙酯气体探测器技术参数：

检测气体：乙酸乙酯

检测原理：催化燃烧式

检测范围：0-100%LEL

采样方式：自然扩散

检测误差：不超过±3%LEL

工作电压：DC10V～DC30V

功耗：≤2W

传输距离：≤1200m;

通信方式：总线RS485/分线4-20mA电流

工作温度：-40°C～70°C

工作湿度：≤95%RH

防护等级：IP66

防爆等级：Exd IICT6（隔爆型）

传感器寿命：2-3年

工作压力：（86~106）kPa

外形尺寸：157.5×130×93mm

安装方式：固定支架、管装、墙壁装

连接螺纹：G1/2″ 内螺纹

相关证书：防爆合格证、生产许可证、检验报告、消防证