

FEP 防腐液体气体输送管

产品名称	FEP 防腐液体气体输送管
公司名称	中山市兴诚绝缘材料制品有限公司
价格	1.50/米
规格参数	内径:0.8-150MM 耐温:-100~+200度 壁厚:0.2-2MM
公司地址	中山市黄圃镇兴圃大道中51号
联系电话	13481737703

产品详情

FEP输送管也叫聚全氟乙丙烯（F46、特氟龙）管。是由聚全氟乙丙烯树脂加入或不加入添加剂挤出、吹胀成型。具有优异的耐高、低温，耐化学腐蚀、高绝缘高透明和不粘性。具有很好的耐紫外线和耐辐照性，它还具有热融粘合、焊接特性等。

用途：主要用于各种频率下电气元件、仪表、电线、电缆的绝缘护套、传感器造纸业和纺织业滚筒的表面膜包敷和电气端线绝缘及各种工况条件恶劣的场所的防爆、防腐、防粘，灯管防爆等。

特点/优点

FEP铁氟龙的共聚物的各种性能与PTFE相似，但耐热性稍低，可长期在-100-200℃、短期于-200-300℃下工作；冲击强度高，抗蠕变性，低温柔韧性优于PTFE；结晶度随热处理温度而不同，成型加工性好；无毒、不粘性、电绝缘性、耐磨性、化学稳定性都与PTFE相当。具有极好的耐高、低温性能、耐油及耐化学试剂性能。

产品用途：

- 1、办公机械、制纸机械、印染机械、印刷机等传送辊筒包覆

- 2、各种金属管棒的绝缘和物理保护
- 3、各种腐蚀性液体的处理
- 4、各种电子、通讯等设备绝缘保护
- 5、电机转子包覆绝缘保护
- 6、油田、油厂等防油保护
- 7、岩土力学的定型试样测试等

温度范围：

- 1、连续工作温度：-100 ~200