

Avaya Scopia XT4300

产品名称	Avaya Scopia XT4300
公司名称	深圳市普利华通讯设备有限公司
价格	38500.00/套
规格参数	avaya:视频会议 Scopia XT4300:双显 中国:双流
公司地址	深圳市龙岗区布吉街道木棉路24号村委综合楼303
联系电话	0755-25017725 18924620629

产品详情

Avaya Scopia XT4300

Avaya XT4300同时支持1080p 60fps高清图像和高清内容共享,以及高质量的音频质量,并可选用iPad进行直观的多点触控,五倍光学变焦摄像头,支持内置4点1080MCU强大功能。

Avaya Scopia XT4300视频会议系统,Avaya XT4300视频会议报价安装维修

产品概述

Avaya Scopia XT4300专门为满足中小型会议室、以及不需要Scopia高级会议室系统解决方案全部高端功能的客户的需求而设计,提供了价值

卓越、经济高效的全高清视频协作。

这套系统的功能非常强大,包含的诸多特性在其它厂商的同类产品中往往需要高昂的升级费用才能实现。

Avaya XT4300 设计先进,支持双路1080p/60fps高清视频与内容直播、高清音频、H.264 High Profile 与可扩展视频编解码(SVC)、以及

一个广角PTZ摄像头。另外,它还提供了多种实惠选项,例如用于提供连续呈现多方会议的内置四方MCU、Scopia Desktop 和Mobile协作、双

显示屏支持、以及有助于加强会议管理的Apple iPad控制等。

Avaya XT4300 拥有简洁的用户界面和能为任何会议室锦上添花的现代化设计，可以自然融入今天的企业环境。

高效率全高清性能表现

Avaya Scopia XT4300 以 H.264 High Profile带宽效率和H.264 SVC高质量图像为特色，即使在不可预测的网络环境下仍可保证完整的出色高清性能表现。它还提供了双路 1080p 60fps 实时高清视频和高清内容、高清音频、以及可选的 Apple iPad 手势控制功能。

卓越价值

Avaya XT4300 可为企业带来卓越价值，它提供的全套功能在其它厂商的解决方案里需要高昂的升级费用才能实现。双重 1080p/60fps 高清视频、H.264 High Profile、H.264 SVC、广角PTZ摄像头 – 所有这些都包含在一个高性价比的视频通信系统当中。还有多种有助于增强系统的实惠选项可以供用户选择。

简单直观，使用方便

Avaya Scopia XT4300 的设计以最终用户为本。它提供了即时、直观、高效率的会议控制，用户几乎不需要任何培训就能直接上手操作。Microsoft Exchange日程表支持让用户可以从集成系统日程表直接加入会议；先进的屏显与会者名单让管理人员可以完整的主持与控制会议；为了进一步扩展其用户功能，系统还支持Apple iPad设备上的可选手势控制。

内置多方会议

Avaya Scopia 4300 内置多方会议选件，支持最多4个用户远程参加会议。这一专用的多点协作功能可以即时满足当今快节奏商务环境下的临时小组会议需求。

一体化解决方案

作为一种独特的视频会议产品，Scopia XT4300 把多种功能组件融入了一个易于部署的一体化视频会议与协作解决方案当中，其中包括内置四方会议支持的会议室系统功能、面向远程参会者和自备设备（BYOD）趋势的Scopia Desktop与Mobile、以及防火墙穿越等。

Avaya Scopia XT4300 的规格

摄像头

分辨率：1080p 60fps

预设：122

可视范围 (H) : 16° - 70°

PAN / Tilt : +/- 100° / +/- 25°

变焦 (标准) : 5倍 (光学)

变焦 (可选) : 5倍光学、3倍数字、总共15倍

远端控制 : H.224、H.281

吊顶安装和图像垂直翻转支持

录制

录制在USB密钥/闪存盘上 (在双重显示屏系统中, 两个显示屏在录制过程中都显示同样的画面), 不适用于加密呼叫

USB 闪存盘格式 :

FAT32、EXT2、EXT3、EXT4

录制格式 : MP4文件

麦克风

180度范围

频率响应 : 50 – 22,000 Hz

音频/视频接口

视频输入 :

1个HDMI

1个DVI-I

视频输出 :

1个HDMI, 用于主显示屏1个HDMI, 用于副显

示屏1

音频输入 :

1个HDMI

1 X Microsoft Array Pod (RJ-11) ;

1 x 3.5 毫米 (1/8 英寸) Line-In 插孔, 用于音频源 (模拟/数字, 包括 mini-TOSLINK

适配器)

音频输出：

2 x HDMI (可选副输出)

1 x 3.5毫米 (1/8英寸) Line-Out插 (模拟/数字, 包括mini-TOSLINK适配器)

USB端口2

1 x USB2

1 x USB3

网络功能

同时支持IPv4和IPv6

自动网守发现

QoS支持：IP优先、IP服务类 (ToS)、差分服务 (Diffserv)

Avaya NetSense 带宽适应确保非管理网络上的高视频质量

IP自适应包管理

流量控制

基于包丢失率的降速数据包丢失恢