

Cisco CTS-SX20N-C-12X-K9

产品名称	Cisco CTS-SX20N-C-12X-K9
公司名称	深圳市普利华通讯设备有限公司
价格	31500.00/套
规格参数	cisco:视频会议 CTS-SX20N-C-12X-K9:双显 中国:双流
公司地址	深圳市龙岗区布吉街道木棉路24号村委综合楼303
联系电话	0755-25017725 18924620629

产品详情

Cisco CTS-SX20N-C-12X-K9是集时尚轻巧外观与强大功能于一体的视频通信系统。不仅具备了与思科C系列1080P高清终端相同的通信能力，更支持超高清1080P 60帧超流畅画质，具有4倍变焦与12倍变焦两种镜头可供选择。

Cisco SX20视频会议系统

产品概述

思科SX20主要特色：

业界领先的超高清60帧图像质量

业界首台支持1080P 60帧的视频会议终端，解决用户长时间参加30帧视频会议视觉易疲劳的问题，使画面更连贯，会议效果更完美。

利用强大内置MCU，轻松创建小型多方会议

Cisco SX20内置4方独立编解码576P 多点控制单元，用户可无需外置MCU，随时随地建立小于或等于4方的会议通信，每个终端可以自主调节画面显示方式，不同协议、不同带宽或者使用加密功能各种终端加入均不会降低整体会议效果。

一键开启会议（OBTP）

轻轻一按即可加入会议，延长会议、了解会议安排，使用户参会更简单。

思科独有的视频网络优化技术（Medianet）为SX20保驾护航

思科独有的网络Medianet技术，能够帮助SX20实现自动设备配置、网络故障排错及性能优化。

终端用户自动创建多方会议，智能调度外置MCU资源

无需创建会议，无需专业技术人员支持，无需复杂技术理解，使用思科Multiway既可使用户由终端简便而灵活地自行召开多方会议。

Cisco SX20详细参数：

丰富的端口：思科网真SX20作为中小型会议室1080P高清编解码器，同时支持丰富的视音频输入输出端口，可满足用户连接多种外围设备的需求。

思科1080P高清摄像头：Cisco SX20配备思科自行研发的最新一代1080P高清摄像机—思科Precision 1080P，它具有目前视频通信业界最佳的视频效果，能随时捕捉到传神的视频图像。

清晰的CD级音频体验：思科提供20KHz CD级别的宽频音频算法：MPEG4 AAC-LD，提供了CD级清晰传神的立体声音频体验。

强大的数据双流功能：在用户视频会议项目中，不仅需要实现1080P视频通信，还需实现高分辨率的数据双流通信效果。思科网真SX20高清编解码器符合ITU-T H.239、IEFT BFCP数据双流标准，可随时发送PC和高清视频源的数据双流。

简单易用，强大的扩展功能：思科网真SX20提供了简单易用的菜单，使用遥控器或思科独创的Intouch触摸屏即可轻松完成所有的会议操作；并配置10/100/1000MB自适应以太网接口。

其他特性：思科网真SX20作为一款业界领先的1080P高清编解码器，还具备更多实用特性，可充分满足用户现在、未来的实际实用需求：

支持SIP协议，与统一通信(UC)进行无缝整合；

完备的QoS设置，在网络出现拥塞的情况下，实现视频通信质量的保障；

支持ITU-T H.460.18/19，安全穿越防火墙；

视频通信码流的加密：ITU-T H.235 V2/V3和AES加密；

同时支持H.235和网络802.1X身份认证。

技术参数

Cisco SX20外观小巧，便于安装。小巧的机身，同时不仅具备了与思科C系列1080P高清终端相同的通信能力，还支持高清1080P60帧超流畅全高清特性。

SX20提供多种高清标准，在不同带宽均可实现全高清的视频体验：720P30帧/秒、720P60帧/秒、1080P30帧/秒、1080P60帧/秒

同时，Cisco SX20还支持标清分辨率下的16:9图像分辨率，在不同带宽下的最佳图像质量。相比较传统4:3图像显示格式，16:9显示格式提供更宽广的视角，更佳的图像体验。

思科SX20提供多种宽屏分辨率，包括标清和高清：

w288p (512 × 288像素)

w448p (768 × 448像素)

w576p (1024 × 576像素)

720P (1280 × 720像素)

1080P (1920 × 1080像素)

值得一提的是，在384Kbps带宽下，通过思科的SX20，用户即可实现相比较于传统4:3CIF图像质量的较大提升。

思科SX20提供多种的实时视频分辨率，充分满足用户需求：

176 × 144@30、60fps(QCIF)

640 × 480@30、60fps(VGA)

352 × 288@30、60fps(CIF)

800 × 600@30、60fps(SVGA)

512 × 288@30、60fps(w288p)

1024 × 768@30fps(XGA)

576 × 448@30、60fps(448p)

1280 × 768@30fps(WXGA)

768 × 448@30、60fps(w448p)

1280 × 720@30、60fps(720P)

704 × 576@30、60fps(4CIF)

1920 × 1080@30fps(1080P30)

1024 × 576@30、60fps(w576p)

1920 × 1080@60fps(1080P60)

综上，思科SX20不仅仅提供清晰传神的1080P视频体验，而且提供60帧下的最运动图像质量。

应用场景：

SX20具有非常灵活的部署方式，可伴随用户的成长而不断适应高质量通信的需求，保证用户在优良体验的同时，简化部署，提供极大的投资保护。可以按照用户规模部署设备：

1.小型企业准高清会议：

用户通信需求小于等于4方，可以使用1*SX20+n*C20SD（n小于等于3），此种模式可以在投资最小的情况下召开准高清会议。可通过License升级至1080P会议。

思科SX20价格

2.小型企业全高清会议

用户通信需求小于等于4方，可以使用4*SX20，此种模式可以在全网召开1080P会议。

思科SX20报价

3.中型企业全高清会议

中型企业通信需求多于4方时，可以选配相应端口数的高清MCU，进行1080P全高清会议。

CISCO SX20价格

4.大型企业全高清会议

超大型企业组建视频网时，可以使用MSE8000?MCU。