

# 液压站液压油闭式冷却塔

产品名称	液压站液压油闭式冷却塔
公司名称	河南塔铃电气设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	洛阳市洛龙区展览路与厚载门街交叉口中国.关林电商产业园二楼西区一街218号（注册地址）
联系电话	13525996705

## 产品详情

液压站液压油闭式冷却塔，1000kw一拖二中频炉用冷却塔。可控硅电炉用闭式冷却塔系统、IGBT用闭式冷却塔系统。

我公司冷却塔分为：标准型、高温型、低噪音型、超静音型。被广泛应用于中央空调、冷冻、电力、轻纺、化工、注塑等行业，冷却水循环系统尤为适宜。产品耐腐蚀、强度高、美观耐用，并且运输、安装和维修都较方便。其产品型号齐全，性能优越，质优价廉，深受用户欢迎。。有开式冷却塔和密闭式冷却塔提供欢迎来电联系。

框架：采用桁架式结构设计，铁料使用国标唐钢，不锈钢包角，框架结构稳定，刚性好；冷却塔运行时的载荷均匀的分布在每个基础之上，运行平稳。所有结构件均经热浸锌处理，具有良好的防锈防腐性能。

二、玻璃钢件（F.R.P）：采用优质进口33并面胶、不饱和889透明聚树脂和巨石玻璃纤维为原材料，配以标准化之模具进行制作，玻璃钢产品表面光滑，色彩均匀、耐老化、不褪色，历久犹新。耐候性增加十年。

三、电机：彩用全封闭铜芯冷却塔专用电机，防护等级IP55，密封性能好，适合在湿热的环境中运行，运行噪音低，使用寿命长。

四、风机：选用宽叶片前倾式空间扭曲低转速铝合金轴流式风机，具有转速低、风量大、运行噪音低、运平衡性能好等优点。风机角度可调，可满足客户对风量、噪音等工艺方面的不同需要。1180MM以下的用尼龙材料，耐高温，增加腐蚀性，寿命可以增加十年；老款的为ABS材料。

五、减速装置：减速箱采用进口轴承，配以B型三角皮带，使冷却塔减速装置运行平稳，噪音低，使用寿命长。

六、填料：由优质改性透明的P.V.C平片经热水加热压塑而成。独特的斜梯型波设计，使填料表面的气流水流分布均匀，热交换性能显著提高；同时还具有抗紫外线、阻燃、耐寒、耐化学腐蚀等优点。

七、转头：5寸以上的转头采用铝合金材料制作，内装进口轴承，安装精度高，配合紧密，运转平稳，使用寿命长。4寸以下的均为尼龙材料，标配6孔转头。老款的转头材料为ABS塑料。尼龙塑料寿命增加十年。耐高温120度。

八、储水盆：为大储水量和高水位设计，避免开机抽空，保证配套设备运行正常。标配进水口，出水口，补水口，排污口，溢流口。

九、原来的老款冷却塔浮球是塑料的，现在全部标配不锈钢球，铜阀。

闭式冷却塔系统，密闭冷却塔厂家，液压油冷却塔厂家直销。