

PZ73H手动耐磨刀型闸阀

产品名称	PZ73H手动耐磨刀型闸阀
公司名称	永嘉锦鼎阀门股份有限公司
价格	700.00/台
规格参数	品牌:锦鼎 型号:PZ73H 产地:温州
公司地址	永嘉县瓯北镇码道村码道中路27弄2号
联系电话	15888215509

产品详情

PZ73H手动耐磨刀型闸阀采用全圆形的通道设计，在刀板上端安装有聚四氟乙烯、刮泥器，聚胶脂或含Ni耐磨铸铁制成的耐磨折边锥体安装在刀闸阀的进口端，可在阀体四周设置多个冲洗口。刀板底端加工成刀刃，光洁度高，保证了良好的密封性。

产品用途及特点：

PZ73H手动耐磨刀型闸阀广泛用于化工、煤碳、制糖、污水、造纸、飞灰处理、散状物料输送、食品饮料工业的使用要求及工作条件苛放慢的环境条件下等领域，是一种理想的密封阀门。刀型闸阀特别适合于造纸行业在管道上作调节和节流使用。主要由左、右阀体、U型密封圈、闸板、钢螺母、阀杆、支架、气缸等件组成，阀门启闭靠气缸动作来完成。

- 1、采用对夹式结构，体积小，重量轻。
- 2、完全敞开的通道，可以防止介质在阀内沉积。
- 3、新研制的U型封圈，可以保证阀门的良好密封性。
- 4、闸板的外密封，则是通过嵌在阀体内具有弹性的密封条来实现，并可借助于螺钉，压板进行调整。
- 5、流阻小。
- 6、安装维修方便。

PZ73H手动耐磨刀型闸阀产品性能规范：

公称压力 (MPa) 壳体试验 (MPa) 密封试验 (MPa) 工作温度 适用介质

1.0

1.6 1.5

2.4 1.1

1.8 100 -425

100 -425 纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

产品零部件材料：

阀体 闸板 阀杆 密封面

不锈钢、碳钢、灰铸铁 碳钢、不锈钢 不锈钢 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

PZ73H手动耐磨刀型闸阀外形及连接尺寸：

压力MPa 口径DN L D D1 D2 H N-M D0 W(Kg)

1.0 50 43 160 125 100 285 4-M16 180 -

65 46 180 145 120 298 4-M16 180 -

80 46 195 160 135 315 4-M16 220 -

100 52 215 180 155 365 8-M16 220 -

125 56 245 210 185 400 8-M16 230 -

150 56 280 240 210 475 8-M20 280 -

200 60 335 295 265 540 8-M20 360 -

250 68 390 350 320 630 12-M20 360