

昱阳22寸 分体式演播室提词器

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 昱阳22寸 分体式演播室提词器 |
| 公司名称 | 郑州泰阳人电子科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 广视角:水平140° 垂直130° 材质:金属组件 自重:2.5Kg |
| 公司地址 | 高新区莲花街与红楠路龙鼎创富中心5号楼802 |
| 联系电话 | 15890637363 |

产品详情

功能特性文件类型支持:txt,word,ppt.兼容性强:对操作系统支持:Windows xp、Windows 7、Windows 10.高分辨率:图像鲜艳,分辨率高,1440X900 @60Hz广视角:水平140° 垂直130°,19英寸16:10宽屏高清专业提词器液晶显示.高对比度:高对比度视频电路设计,静态对比度1000:1,动态对比度8000000:1轻便稳固:高强度航空型材滑道,高档拉丝工艺,轻便耐用,一体化设计,能与各种摄像机和三脚架衔接固定,拆装方便.控制方式:手动控制,无线遥控,设备通过有线或无线射频同时操控,可单,双人控制,专业软件设计:专业提词器软件(含加密狗):自带镜像功能,视觉清晰,字迹平稳:图象鲜艳,分辨率高,字符大、亮度高、画面平滑、无抖动.专业设计:全金属材质表面做喷塑处理,坚固结实、耐磕碰、防静电。整体模块化设计,安装简单,拆卸方便.

操作简便,功能齐全专业提词器软件(含加密狗):自带镜象功能,解决双屏正像问题,主持人与导播间轻松互动.视觉清晰,字迹平稳:图象鲜艳,分辨率高,字符大,亮度高,画面平滑,无抖动,视距大于2.5M.全介质平面分光镜:入射角45°,多介质膜无色差超薄增透分光镜,防眩光高亮显示技术,透过率超过85%,分光比2:8光损失小于2%,透反率1:0.35.自适应调节:显示屏可对显示内容自适应调节,在很亮的演播室环境下图像也很清楚全中文操作平台:支持镜像、多人分色播出、滚动速度任意调整、翻页;字号、字体任意设置,字色、背景色任意搭配等功能。常用功能可通过鼠标一键式操作,也可选配遥控器控制.

三脚架:分体式轻钢机架,升降可调,支架的高度可在1~1.7米之间调节;材质:金属组件节数:2节自重:2.5Kg最大承重:20kg支撑高度:1—1.7M提词器配置清单:提词器主体结构,介质镀膜无色差分光镜,遮光罩,22寸文稿显示屏,19寸主播形象自检屏,螺丝及相关小件,独立式提词器专用脚架,,词器软件光盘,加密狗,VGA线.选配附件:无线文稿控制器,脚踏控制器