

康普优科r750室内WIFI6路由器RuckusR750无线AP

产品名称	康普优科r750室内WIFI6路由器RuckusR750无线AP
公司名称	深圳市新源科技贸易有限公司
价格	8800.00/台
规格参数	品牌:美国优科 型号:901-R750-WW0 适用:高密度设备环境，大型企业
公司地址	蛇口
联系电话	18617076977 18617076977

产品详情

Ruckus R750 是我们的高端双波段、双并发 Wi-Fi 6 接入点，支持 8 个空间流

(5GHz 时 4x4:4，2.4GHz 时 4x4:4)。R750 具有 OFDMA 和 MU-MIMO 功能，能够有效管理多达 1024 个客户端连接，可以提高容量，提高超高密度环境中的覆盖范围和性能。

R750 具有 OFDMA、TWT 和 MU-MIMO 功能，能够有效管理多达 1024 个客户端连接，可以提高容量，提高超高密度环境中的覆盖范围和性能。此外，多千兆位以太网可确保回程不会成为充分利用可用 Wi-Fi 容量的瓶颈。

此外，企业内部的无线需求正在扩展到 Wi-Fi 之外，包括 BLE、Zigbee 和许多其他非 Wi-Fi 无线技术。企业需要一个统一的平台来消除网络孤岛。Ruckus 接入点产品组合具备通过无线融合解决这些挑战的能力。

R750 内置 IoT 无线射频，具有机载 BLE 和 Zigbee 功能。此外，R750 是一个融合接入点，允许客户将任何新的无线技术与我们的 USB 端口无缝集成。

R750 与 Ruckus 超高密度技术套件搭配使用（只有在 Ruckus Wi-Fi 产品组合中才有），可将专利无线创新技术和学习算法相结合，显著提升网络性能，包括：

通话时间缓堵：在严重拥堵的环境中提高平均网络吞吐量

临时客户端管理：减少来自未连接 Wi-Fi 设备的干扰流量

BeamFlex+ 天线：通过专利型多方位天线和无线模式扩展覆盖范围并优化吞吐量

无论您是部署十个接入点，还是一万个接入点，您都可以使用 Ruckus 实体和虚拟管理选项对 R750 进行轻松管理。

R750 可以解决交通枢纽、礼堂、会议中心和其他流量需求较大的室内空间日益增长的客户端需求。它是数据密集型流式多媒体应用程序（如 4K 视频传输）的完美选择，同时支持具有严格服务质量要求的延迟敏感型语音和数据应用程序。您还可以通过 Ruckus 物理和虚拟云管理选项对 R750 进行轻松管理。

优势

同时连接更多设备

通过内置的 8 个空间流（5GHz 时 4x4:4，2.4GHz 时 4x4:4）、MU-MIMO 和 OFDMA

技术同时连接更多设备，进而改进设备性能。

高密度性能

借助 Ruckus 超高密度技术套件，在大型会议厅、一般企业空间和大型教室内提供卓越的终用户体验。

融合接入点

通过使用内置的 BLE 和 Zigbee，客户可以消除孤立的网络，并将 WiFi 和非 WiFi 无线技术统一到一个网络中，并通过 USB 端口扩展到任何未来的无线技术。

多千兆接入速度

使用内置的 2.5GbE 端口连接到多千兆位交换机，提供优化的多千兆位 Wi-Fi 性能。

增强的安全性 WPA3 是新的 Wi-

Fi 安全标准，能够以安全的方式获得增强的保护，以免受到中间人攻击。多种管理方案

使用本地物理/虚拟设备管理 R750，并控制自动配置，以实现更快的部署和无缝的固件升级。