

深进口美孚力富SHC460合成滑脂批发

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 深进口美孚力富SHC460合成滑脂批发 |
| 公司名称 | 深圳恒亿发润滑油有限公司 |
| 价格 | 100.00/桶 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市宝安区民治街道西头新村二区宇丰城花园B区27号603（办公场所） |
| 联系电话 | 0755-28101669 15112577528 |

产品详情

[美孚力富SHC润滑脂\(Mobilith SHC\) 详细说明](#)

Mobilith SHC Series

美孚力富SHC系列润滑脂是超优性能的产品，设计用于极端温度下的各种应用。本系列产品有节省能源的潜能，可以降低滚动轴承负荷区的工作温度。复合锂基稠化剂极大地增强了本产品的粘附性、结构稳定性及抗水性。这类润滑脂的化学稳定性高，配方中含有特别的添加剂组合，不论在高、低温下均具有优异的抗磨、防锈、防腐能力。

特性

- 杰出的高温与低温性能
- 优异的抗磨、防锈、防腐性能
- 优异的热稳定性及抗氧化性
- 牵引系数低
- 含有高粘度指数的高粘度等级无蜡基础油
- 在有水的情况下具有卓越的结构稳定性
- 挥发性低

应用

- Mobilith SHC 100是抗磨润滑脂，主要推荐用于要求摩擦低、磨损小和使用期长的速度较高的设备润滑，例如电动机中。

- Mobilith SHC 220是多用途的极压润滑脂，推荐用于重负荷汽车与工业应用中。
- Mobilith SHC 460是NLGI1.5级润滑脂，含有ISO VG460合成基础油，属于极压润滑脂，推荐用于苛刻的工业装置中。在低速至中速运转的装置，以及防水性是要求很高的装置中，它具有卓越的保护重负荷轴承的能力。
- Mobilith SHC PM是NLGI 1.5等级润滑脂，含有ISO VG460合成基础油，属于极压润滑脂，推荐用于抄纸机中重要的滚动轴承应用中。
- Mobilith SHC 1500是含有聚α烯烃合成基础油的NLGI 1级/ISO VG1500级润滑脂。在极低速、重负荷及高温下工作的滑动与滚动轴承使用。

典型数据

| 产品名称 | 增稠剂类型 | 颜色 | 目视穿透率 | 粘度cSt | NLGI等级 |
|-------------------|-------|------|-----------|-------|--------|
| Mobilith SHC 100 | 锂复合基 | 红色 | 2801002 | | |
| Mobilith SHC 220 | 锂复合基 | 红色 | 2802202 | | |
| Mobilith SHC 460 | 锂复合基 | 红色 | 3054601.5 | | |
| Mobilith SHC 1500 | 锂复合基 | 红色 | 32513701 | | |
| Mobilith SHC PM | 锂复合基 | 浅棕褐色 | 3054601.5 | | |