

2018深圳小区柏油路施工厂家旧城改造柏油路施工

产品名称	2018深圳小区柏油路施工厂家旧城改造柏油路施工
公司名称	深圳市龙峰沥青工程有限公司
价格	75.00/平方
规格参数	规格:5/8/10 型号:AC-10 材料:改性沥青
公司地址	深圳市龙华新区龙华街道中盛工业园A3栋1楼（注册地址）
联系电话	18823856545

产品详情

2018深圳小区柏油路施工厂家/旧城改造柏油路施工

彩色沥青路面在城市交通配套设施中可以提升城市交通的效率和安全措施，而且在环保生态建设、差异化的形象建设方面都有其不可替代的优势。由此可见，彩色沥青的市场是非常广阔的。

喷洒粘层热沥青：沥青砼各面层之间喷洒改性乳化沥青PCR（快裂）粘层热沥青，粘层油宜采用沥青洒车喷洒，2018深圳小区柏油路施工厂家/旧城改造柏油路施工每平方米用量为0.3~0.6升，当气温低于100C或路面潮湿时不得喷洒。

施工工序为：施工准备 清理基层 透层油、粘层油施工 检查验收。

（1）用量控制。为控制洒布量是否准确，施工时通过试洒确定，2018深圳小区柏油路施工厂家/旧城改造柏油路施工以大托盘测试计划每平方米洒布量，反复调整沥青喷咀大小和车速，直至符合规范。

（2）沥青撒布车应有独立工作的沥青泵、流速计、压力表、计量器、读取油箱温度的温度计、气泡水准、软管和手提式辅助洒布器。

（3）透层油应在基层稍干后洒布，洒布粘层油前必须保证下面层干燥。洒布前路面应清扫干净，并对路缘石等人工构造物进行保护，以防污染。洒油车洒油时与防撞墙、路缘石保持一定距离，间隙部分由人工补油。

（4）乳化沥青必须均匀洒布或涂刷，2018深圳小区柏油路施工厂家/旧城改造柏油路施工不得产生泛油，浇洒过量处应予以刮除，有遗漏处则以人工补洒。

（5）洒布透层油、粘层油后，不得扰动，严禁无关车辆、行人通过。

(6) 洒布乳化沥青透层油后，应待其充分渗透、水分蒸发后方可铺筑沥青面层。洒布乳化沥青粘层油后，应待其破乳、2018深圳小区柏油路施工厂家/旧城改造柏油路施工水分蒸发完之后方可铺筑沥青面层。