

# 车辆改装16KW静音柴油发电机规格

产品名称	车辆改装16KW静音柴油发电机规格
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	电机类型：:稀土永磁电机
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

【销售经理】：姚经理      【业务手机】：13020198138（微信） 【技术指导】  
13020198138 【直线座机】：021-51987644      【在线扣扣】：3087498943

### 车辆改装16KW静音柴油发电机规格

车载电源发电机组主要是为了楼宇消防设备而配备的电源，一旦火灾等情况发生时，市电被切断，发电机组成为消防设备的动力来源，随着消防法的遍极，\*\*地产消防电源将会有巨大潜力发展的一个非常庞大的市场。

#### 车辆改装16KW静音柴油发电机规格 1. 常用柴油发电机组容量的确定

按机组长期持续运行输出功率能满足全工程\*\*计算负荷选择，并应根据负荷的重要性确定发电机组备用机组容量。柴油机持续进行的输出功率，一般为标定功率的0.9倍。

#### 2. 常用柴油发电机组台数的确定

常用柴油发电机组台数的设置通常为2台以上，以保证供电的连续性及适应用电负荷曲线的变化。机组台数多，才可以根据用电负荷的变化确定投入发电机组的进行台数，使柴油机经常是在经济负荷下运行，以减少燃油消耗率，降低发电成本。柴油机的\*\*经济运行状态是在标定功率的75%-90%之间。为保证供电的连续性，常用机组本身应考虑设置备用机组，当进行机组故障检修或停机检查时，使发电机组仍然能够满足对重要用电负荷不间断地持续供电。

型号： TO19000ET-2一:发电机参数：1.额定功率： 16KVA2.较大功率： 17KVA3.额定频率： 50HZ4.额定电压： 220/380V5.机构类型： 静音式6.功率因素： 0.8/1.07.相数： 单/三相8.直流输出： 12-8.3 (V-A) 9.电机类型： 稀土永磁电机二.发动机参数：1.绝缘等级： F2.启动方式： 电启动3.调速方式： 自动调速4.发动机品牌： 大泽動力5.发动机型号： TO-2926.冷却方式： 空气冷却7.额定转速： 3000r/min8.缸体结构： 双缸、风冷、四冲程9.燃烧系统： 直喷式10.进气方式： 自然吸气11.控制装置： ECU12.消音装置： 工业消音器13.油箱容量： 25L14.过载能力： 100%15.压缩比： 19:1三.整机参数：1.燃油表： 有2.电压表： 有3.输出指示灯： 有4.过载保护： 有5.控油装置： 有6.机器油耗： 200g/kw.h (满载) 7.工作时间： 6-12H8.噪音水平： 59-75db9.机器重量： 190/245kg10.外形尺寸： 800\*600\*75011.售后服务： 大泽原装 全国联保四.随机配件：1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包