

南阳PCM反应粘结型高分子湿铺防水卷材厂家公司

产品名称	南阳PCM反应粘结型高分子湿铺防水卷材厂家公司
公司名称	广东金西克防水材料有限公司
价格	3.50/平方米
规格参数	厂家:广东金西克防水材料有限公司 型号:1020 产地:广东
公司地址	广从五路491号钟港大厦
联系电话	020-28142397 13422058219

产品详情

一、产品信息

PCM反应粘结型高分子湿铺防水卷材（W）由各种材料高分子片材、交叉膜、橡胶、改性沥青、自粘胶剂，硅油、保护膜组成。PCM防水材料具有很强的蠕变分子功能，防水性能卓越，能够与32.5或42.5级水泥素浆快速粘结反应形成高密封性质的防水层。

厂家联系：13168887498 / 15920397662 石经理

二、各种反应粘(P类)国标检验标准

可溶性含量标准、拉伸性能、撕裂强度、耐热性、低温柔性、不透水性、剥离强度、与水泥砂浆剥离强度、浸水厚剥强度、热老化、热稳定性

三、PCM防水卷材施工技术：

防水施工前，我们首先要对基层进行清理，把灰尘杂物或凸起硬物铲平，预防在卷材在施工过程被损坏，造成防水卷材破损，灰尘杂物影响反应粘防水卷材与基面的粘结性能，造成防水卷材的防水层脱落，影响整体的防水施工质量。

贴铺卷材注意配备水泥素浆，有需要的情况下采用基层处理剂进行处理，在基面上均匀刷一层水泥素浆，然后贴铺防水卷材。

PCM反应粘结型高分子湿铺防水卷材的封边和收尾，务必在贴铺过程主要防水卷材之间的搭接和收尾，注意排气，避免基层防水卷材起鼓、细小节点的处理、没有达到理想的防水效果。

四、防水材料控制

- 1、防水材料符合设计师的图纸标准要求
- 2、防水材料在施工防水层在阴阳角、死角、管道位置等变形部位符合设计需求
- 3、施工过程必须搭接密封、完整、平直、无起鼓现象
- 4、施工防水卷材防止雨林暴晒、注意存放要求

五、图片介绍和参考GB/T23457

六、反应粘的类型I型与II型

I型：适合比较暖和、气温不低于-15度的地区使用

II型：适合偏寒冷地区、具有耐低温的材质