

消防水箱液位计

产品名称	消防水箱液位计
公司名称	深圳市东方万和仪表有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	品牌:万和 型号:WH311 产地:深圳
公司地址	深圳福田区车公庙泰然工业园213栋6D23
联系电话	075582550933 15361598745

产品详情

消防水箱液位计无须专业人员就可安装设置，因为出厂前各项数据我们都可以事先根据用户要求设定好，并配有专门安装视频，一看就会。用户只需要将WH311水位探头投入到消防水池或者水箱底部，中间用2*1.5平方延长电缆连接，然后和WH6显示表连接的时候将水位探头正极接16号，负极接14号接线端子（这个接线方式是160*80*125尺寸表的，其余尺寸稍有不同，详见说明书）即可，消防水箱液位计用户就只需要接两根线，安装非常方便。因为此款产品无可动部件，因而使用寿命长，后期维护成本极低，基本可做到免维护，极大节约了后续成本。1消防水箱液位计液位传感器主要技术参数：测量介质水及一般非腐蚀性液体测量范围0~1米至0~200米过载压力2倍满量程输出信号4~20mDCA(两线制)1~5VDC(三线制)供电电压9~36VDC介质温度-30~+85环境温度-20~+85储存温度-40~+90相对湿度95%(40)上升时间5毫秒可达90%FS测量精度0.5级,0.25级(包括非线性、重复性及迟滞在内的综合误差)温度漂移±0.05%FS/ (温度范围-20~85,包括零点和量程的温度影响)温度补偿0~70外壳材料304不锈钢探头材料304、316或316L不锈钢售后服务：

????: IP68 ?

???????????

2消防水箱液位计显示控制仪主要技术参数：

?????—999?9999??0-9999

???±0.05%F.S+1???

?????AC250V/3A????????????????????????????????????

?????AC220V?50Hz?

????????160*80*125?mm????????????????

????????152*76?mm??

????????

消防水箱液位计技术参数

WH311消防水池水位监测仪的电路部分采用的是美国德州仪器

(TI)公司原装芯片放大电路，大大提高传感器信号输出的稳定性，用户可自行用2*1.5平方屏蔽电缆将水位探头从消防水箱(水池)现场延长到消防控制中心连接WH6液位显示表。高性能的芯片大大减弱了信号衰减，最远传输距离可以达到5公里。

消防水箱液位计产品特点：

采用国外先进的生产工艺 激光标定零点满量程 不锈钢隔离膜片及全焊接结构
防雷击，内置防雷模块，适合液位安装 坚固，全封闭式电路 防潮，防结露功能