

公路桥梁伸缩缝 出厂带检测报告

产品名称	公路桥梁伸缩缝 出厂带检测报告
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	260.00/米
规格参数	品牌:长信 型号:齐全 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	0318-2159808 18731815830

产品详情

公路桥梁伸缩缝 出厂带检测报告

桥梁伸缩缝

衡水长信，货真价实，服务真诚！

联系人：韩女士13513085830（电话、QQ、V信都是这个号码哦）

衡水长信橡胶制品有限公司是板式橡胶支座、盆式橡胶支座、隔震橡胶支座、建筑变形缝、桥梁伸缩缝、铸铁泄水管、桥梁护栏支架、聚氨酯密封胶、聚硫密封胶、遇水膨胀止水胶、橡胶止水带、橡胶止水条、聚乙烯泡沫板、橡胶气囊、橡胶垫块等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。常熟市沙家浜镇海之星工程装饰材料厂的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。

是一家专业研发及制造多种规格的建筑变形缝、伸缩缝装置等新兴科技建材的现代化企业。公司拥有先进的生产设备，先进的工艺技术，并与公司长期合作，保证了产品质量并不断创新；年产建筑变形缝30万平米。公司研制生产的长信牌建筑变形缝装置按其部位分为四大类：地面变形缝、内墙变形缝、外墙变形缝和屋顶变形缝装置；根据现场实际情况可定制加工。公司宗旨：“质量第一、诚信经营”。竭诚欢迎来人来电洽谈！60型伸缩缝我公司专业供应欢迎来电咨询GQF-

D40、D60、D80型桥梁伸缩缝，D型桥梁伸缩缝构造，D型伸缩缝价格，专业生产，值得信赖 GQF-D型桥梁伸缩缝是中交公路规划设计院设计的一种新颖桥梁伸缩装置，产品适用于大流量交通地段的公路、城市桥梁、高架道路与立交工程。目前在施工中占有很大的比重 GQF-D

型桥梁伸缩缝结构特点与功能 GQF-D型伸缩缝由一条整长的橡胶密封条，一组钢质边梁及锚固件组成。钢质边梁外侧的锚固件，与梁端预埋钢筋相焊接，浇筑高强度混凝土过渡段后，同梁体连结。GQF-D型伸缩缝具有连结可靠，与桥面接合平顺，密封止水、伸缩灵活，行车平稳，使用寿命长的特点。适用于伸缩量为40mm,60mm和80mm的桥梁。性能特点：钢质边梁：采用16Mn钢轧制，剖面呈F形。

密封胶条：采用氯丁或三元乙丙橡胶制造，具有良好的耐老化、耐曲挠性能。锚固件：有锚钉、锚环、锚板结构三种，桥梁工程师可根据桥面板设计厚度选用，本公司也可特殊设计制造。GQF-D型伸缩缝公路桥梁专用的伸缩装置，它由一组钢质边梁及锚固件组成加一条整长的橡胶密封条组成。在伸缩

装置的钢质边梁外侧的锚固件，与梁端预埋钢筋相焊接，浇筑高强度混凝土过渡段后，同梁体连结。GQF-D型伸缩缝具有连结可靠，与桥面接合平顺，密封止水、伸缩灵活，行车平稳，使用寿命长的特点。适用于伸缩量为40mm,60mm和80mm的桥梁。GQF-D型伸缩缝是国内交公路规划设计院设计的一种新颖桥梁伸缩装置，产品适用于大流量交通地段的公路、城市桥梁、高架道路与立交工程。产品远销：江西南昌、赣州、九江、宜春、吉安、上饶、萍乡、抚州、景德镇、新余、鹰潭、永新等地。