

PZ673X-10C气动闸板阀

产品名称	PZ673X-10C气动闸板阀
公司名称	永嘉锦鼎阀门股份有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:锦鼎 型号:PZ673X 产地:温州
公司地址	永嘉县瓯北镇码道村码道中路27弄2号
联系电话	15888215509

产品详情

PZ673X-10C气动闸板阀其应用范围非常广泛，从矿山、电厂的选煤、排矸、排渣，到城市的污水处理；从水泥、造纸厂的浆液输送，到食品、卫生、医药等专业管道。超薄设计的刀型闸阀以其体积小、重量轻、阻流小、不积渣，易安装，易拆卸的优点彻底解决了普通闸阀、平板闸阀、球阀、截止阀、调节阀、蝶阀等阀门的阻流大，占空间，易积渣，不易安装和维修等疑难问题。因而大量的通用切断类阀和调节阀阀门被刀型闸阀取代。产品概述

PZ673X-10C气动闸板阀通过配用电磁阀、接近开关等附件可以完成开、关两位置的动作控制和信号输出，也可以完成连续动作的自动控制。用户可根据实际需要进行选择。广泛应用于化工、煤碳、制糖、污水、造纸等领域，是一种理想的密封阀门。特别适合于造纸行业在管道上作调节和节流使用。技术范围

公称压力：0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、150LB

公称通径：DN50mm~DN2000mm NPS 2"~80"

适用温度：-38 ~1100 （具体温度范围视密封副材质和介质性质而定）

连接法兰：ANSI B16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS

主体材料：C.I、WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8、CF8M、CF3、CF3M、2Cr25Ni20

密封形式：硬密封、软密封

泄漏量：硬密封：D级（液体 $0.1 \times DNmm^3/s$ ）；软密封：A级（零泄漏）

配套附件：安装法兰可选附件

1、PZ673X-10C气动闸板阀单或双控电磁阀（有24V、220V等电压供选择，必要时可选防爆电磁阀）

2、接近开关

3、气源处理三联件（包括减压阀、过滤器、油雾器）

4、电/气阀门定位器（调节型用）

PZ673X-10C气动闸板阀主要零部件材质Key parts material

阀体、上盖

body,upper cap 碳钢、不锈钢

Carbon steel,stainless steel

阀板

Valve plate 不锈钢

Stainless steel

阀杆

Stem 不锈钢

Stainless steel

密封圈

Seal ring 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

Rubber,PTFE,stainless steel,hard alloy

主要性能规范Key performance indicators

公称压力

Nominal pressure PN

壳体试验

Casing test 1.5 × PN

密封试验

Leak test 1.1 × PN

工作温度

Operating temperature 橡胶 80 ,四氟密封 180 ,硬密封 425

Rubber 80 ,PTFE 180 ,hard sealing 425

适用介质

Working medium 糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

Syrup,paper pulp,sewage,coal slurry,dust,slag-water mix

设计标准

设计制造Design and manufacture : JB/T8691-1998

法兰连接Flange connection : GB/T9113.1-2000 JB/T79-94

结构长度Structural length : GB/T15188.2-94

试验验收Testing and acceptance : GB/T13927-92