

# 康普RuckusR610室内千兆AP优科R610电子书包专用无线接入点

产品名称	康普RuckusR610室内千兆AP优科R610电子书包专用无线接入点
公司名称	深圳市新源科技贸易有限公司
价格	4990.00/台
规格参数	品牌:美国优科 型号:901-R610-WW0 适用:中小学或教育等中等密度企
公司地址	蛇口
联系电话	18617076977 18617076977

## 产品详情

### Ruckus R610

高性能自适应天线技术 802.11AC WAVE 2 中端智能 WIFI 接入点 Ruckus R610 可使用 MU-MIMO (多用户多输入多输出) 功能提供性能和可靠性均较高的802.11ac 无线网络。MU-MIMO 有助于通过同时为多个客户端提供服务并使非 Wave 2 客户端受益的方式提升网络吞吐量, 进而提升整体网络性能。

R610 也可通过其 USB 端口为 BLE 之类技术实现 IoT 就绪, 进而帮助客户利用即将推出的 IoT 技术。

每台 R610 都集成 Ruckus 已获专利的软件控制型高增益天线阵列 BeamFlex+, 可通过佳执行信号路径持续产生和发送每个 WiFi 数据包。

R610 使用双极化天线, 可通过自适应方式实时预测手持设备的移动和旋转, 确保性能保持一致。

### 功能特色

802.11ac 多用户 MIMO (MU-MIMO)

双频并发 (5GHz/2.4GHz)

BeamFlex+ (PD-MRC) 智能天线还支持每个接入点的多达 1024 种独特天线模式, 可提供 4 dB 的额外增益以及大 10 dB 的额外干扰抑制

80+80/160MHz

以太网端口链路聚合 (LACP)

自动干扰抑制，优化高密度环境

802.11ac 标准 Tx 波束成形

标准 802.3af/at 以太网供电 (PoE)

两个 10/100/1000 以太网端口，一个端口通过以太网获得 802.3af/at 供电 (PoE)

USB 端口支持物联网 (IoT) 技术设备

具备 NAT 和 DHCP 服务的路由器模式

IP 组播视频流支持

先进的 QoS 数据包分类和延时敏感型流量自动优先级

针对热点 WLAN 的动态每用户限速

对 RADIUS 和 AD 的 WPA-PSK (AES)、802.1X 支持\*

基于以太网 802.1X 端口的身份认证 (身份认证器和申请人) \*\*

动态 PSK\*

接入控制/负载均衡\*

频段引导和无线资源占用时长公平性

强制门户和访客帐户\* 应用识别与控制\*

SmartWay Bonjour 网关 (苹果系列设备)

\* Hotspot 2.0\* SPoT 定位服务\*

SmartMesh\* \* 在控制器平台使用时 \*

\* 独立模式ave 2 3X3:3 智能 WiFi 接入点