

环保板框压滤机安全施工

产品名称	环保板框压滤机安全施工
公司名称	沧州亚龙压滤机有限公司
价格	22000.00/台
规格参数	品牌:亚龙 型号:710 产地:南皮
公司地址	河北沧州南皮县付庄开发区
联系电话	0317-8189923 15130769659

产品详情

当环保板框压滤机安装调试完毕之后，在工业使用工序中板框压滤机就可以正常工作了。对环保板框压滤机的操作时，就得知道相关的操作流程，确保环保板框压滤机的正常运行和操作员的人生安全。同时在对环保板框压滤机操作人员首先就得需要初步的了解和认识，需要有相关的人员指导，包括环保板框压滤机的各部分结构和大概用途及注意事项。

压滤机<http://www.ylylj.com/product/bksx437906.html>在行业施工过程中操作步骤：

- 1、操作人员应具备的一定的理论知识，了解本行的相关的规章制度和安全意识，对于板框压滤机设备来说，当然就是熟悉设备性能、工作原理，并能正确使用。
- 2、板框压滤机在启动之前，需要查看一下，被过滤初液的浓度，确保它就一定的流动性。以免过干，对压滤机滤室的损毁。
- 3、在板框压滤机启动之前，需要认真检查传动、液压、润滑系统是否完好，查看电路的安全情况，确保无损毁，排出流水的管道是否通畅。这些确认无误后才可以开启机。
- 4、将板框压滤机压紧，打料，根据过滤液浓度，滤布的透水性，药剂的配比，加药量及出水情况确定打料时间。压滤机停机，头板拉开，然后依次拉板卸料。
- 5、在板框压滤机运行前期，需要查看压滤机过滤液的是否正常，确保滤液的透明性如平常。如有不同需停机检查。
- 6、板框压滤机在拉板卸饼或冲洗滤布、滤板及滤板耳子时，人员身体要躲开传动链，清除滤饼必须用木铲或竹铲。滤布周边要平整，滤板吊挂合适，防止夹滤布和夹煤饼等。
- 7、滤布要保持良好的透气性，污染严重时，要及时彻底清洗。

8、在环保板框压滤机运行时，需要注意板框压滤机的滤板基本上保持一致，位置不同相差过大，特别是在压紧时。

文章来源于：压滤机 <http://www.ylylj.com/>