

304不锈钢机组防爆检修电源箱大量批发

产品名称	304不锈钢机组防爆检修电源箱大量批发
公司名称	乐清市广隆防爆电气科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	乐清市柳市镇智广村
联系电话	13989774560

产品详情

适用范围：1适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所；2适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；3适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；4适用于温度组别为T1T6的环境；5适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、设施等爆炸性危险环境；

技术参数防爆标志：ExdeIIBT4/T5/T6、ExdeIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6；额定电压：AC220/380V,非标准电压：12V/24V/36V/127V/660V；总开关电流：10A800A；分开关电流：1A630A；防护等级：IP54/IP55/IP65；螺纹规格：DN15-DN100/G1/2-G4寸引入线规格：直径6mm-80mm；引出线规格：直径6mm-80mm；引入引出方向：上进上出，下进下出（可按客户要求不受限制）

产品特点1本产品外壳采用铝合金压铸成型，表面经高速抛丸后粉末静电喷塑，外形美观；2本产品为复合型防爆结构，开关箱采用隔爆型结构，母线箱及接线箱采用增安型结构；3采用模块化设计，各种回路可以自由组合；4内装高分断小型漏电断路器或塑壳式漏电断路器，通过操作防爆客体外的手柄而实现分合；5本产品全面推出新型优化的设计方案及操作机构，结构紧凑合理、通用性强、操作灵活方便、手感好；6具有过载、短路、缺相、漏电保护功能；7所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质；8布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；