

# 移动式现场防爆检修电源箱生产供应

产品名称	移动式现场防爆检修电源箱生产供应
公司名称	乐清市广隆防爆电气科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	乐清市柳市镇智广村
联系电话	13989774560

## 产品详情

1.1爆炸性气体环境危险区域的划分不同的国家和地区，按各自的标准划分爆炸危险区域。我国根据爆炸性气体混合物出现的频繁程度和持续时间，将爆炸性气体环境分为0区、1区和2区。（与IEC国际电工委员会一致）0区：连续出现或长期出现爆炸性气体混合物的环境。1区：在正常运行时可能出现爆炸性气体混合物的环境。2区：在正常运行时不可能出现爆炸性气体混合物的环境或即使出现也仅是短时存在的爆炸性气体混合物的环境。0区一般只存在于密封的容器，贮罐等内部气体空间，在实际设计过程中1区也很少存在，大多数情况属于2区。1.2防爆电器设备分为二类：I类煤矿井下用电气设备 II类除矿井以外的场合使用的电气设备1.3 I类电气设备，按其适用于爆炸性气体混合物最大试验安全间隙或最小点燃电流比，分为 A， B， C三类；并按其最高表面温度分为T1-T6六组。1.4爆炸性气体混合物按引燃温度分组，见表1。1.5爆炸性气体混合物，按其最大试验安全间隙（MESG）或最小点燃电流比（MICR）分级

产品特点；1.铝合金外壳压铸或者钢板焊接成型，表面高压静电喷塑，外形美观；2.有多种规格的插座便于检修用电源3.模块结构，各种回路可根据需要自由组装；4.钢管或电缆布线。5.可带有总开关，具有过载，短路保护功能，可根据用户要求配备漏电保护功能。

主要技术参数：1.防爆标志：ExdeIIBT4\*ExdeIICT42.防护等级：IP55、\*IP663.防腐等级：WF14.额定电压：AC220/380V5.极数：IP+N+PE,3P+N7.进线口螺纹：G2"~G38.出线口螺纹：G1 1/29.额定电流;16A,30A10.执行标准：GB3836.1-2000,GB3836.2-2000,GB3836.3-2000 IEC60079

性质：在规定试验条件下，气体、蒸气爆炸性混合物的最小点燃电流与甲烷爆炸性混合物的最小点燃电流之比。中国规定气体、蒸气危险物质按最小点燃电流比分为 A级， B级和 C级。最小点燃电流比 1.0，>0.8的为 A级； 0.8，>0.45的为 B级； 0.45的为 C级。例如，乙烷、乙烯、乙炔分别为 A级， B级， C级危险物质。

适用范围：1.0区、1区、2区危险气体场所;2. A、 B、 C类T1~T6组爆炸性气体或蒸气环境;3.适用于

可燃性粉尘环境20区、21区、22区；4.户内、户外(IP54,IP65\*)。