

广隆防爆不锈钢防爆检修电源箱

产品名称	广隆防爆不锈钢防爆检修电源箱
公司名称	乐清市广隆防爆电气科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	乐清市柳市镇智广村
联系电话	13989774560

产品详情

适用范围；1、适用于1区、2区危险场所；2、IIA、IIB、IIC类，温度组别为T4的爆炸性气体环境；3、适用于可燃性粉尘场所；4、户内、户外均可。

技术参数；1.执行标准：GB 3836.1、GB 3836.2、GB 3836.3、GB 12476.1、IEC 600792.防爆标志：Exde BT6、DIP A20 TA，T63.额定电压：AC 220V4.主回路额定电流：20A——250A5.支路数:2、4、6、8、10、126.支路额定电流：1A、3A、5A、10A、15A、20A、25A、32A、40A、50A、60 A7.防护等级：IP54(B)、IP55(DIP)、IP65(配防雨罩)8.防腐等级：WF1

产品特点；1、为隔爆型结构，304不锈钢板焊接外壳，表面静电喷塑；2、内装高分断小型断路器或塑壳断路器、交流真空接触器、电动机保护器、电压表等元件，具有过载、短路、欠压、缺相、漏电等保护功能。3、定做进出线均采用无火花型防爆插接装置，并有明确的设备位号指示板，指示板采用304不锈钢板折弯成形，抛光处理，外形美观大方实用。4、隔爆面采用特殊的加工手段，嵌入耐油老化硅胶“O”形密封圈，使箱体防护等级达IP65，以解决传统隔爆箱户外使用进雨水的难题，取缔传统采用防雨罩防雨复杂而无效的措施。5、所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢紧固件。6、具体功能及外形可根据用户要求特制。