

桌式齿轮式自动攻牙机 攻丝机

产品名称	桌式齿轮式自动攻牙机 攻丝机
公司名称	杭州贝克机械有限公司宁波办
价格	.00/个
规格参数	类型:攻丝机 品牌:益丰 型号:YFG1
公司地址	中国 浙江 宁波市 宁波市环城西路南段495号
联系电话	86 0574 87166412 13780080791

产品详情

类型	攻丝机	品牌	益丰
型号	YFG1	主电机功率	0.75 (kw)
最大攻丝直径	8 (mm)	主轴最大行程	45 (mm)
主轴转速范围	420-1340 (rpm)	攻牙能力	M8
动力类型	齿轮	自动化程度	自动
控制形式	人工	布局形式	立式
产品类型	全新	是否库存	是

该齿轮式攻牙机的传动装置采用可替换的a、b齿轮配合a、b转轴根据螺距进行进给，这种组合方式具有以下优点：加工精密度相当高，丝锥在前进与后退时不必出力就能运转自如，从而加工出优良的产品，不会造成粗细不同的螺纹。攻牙机在攻牙时由回转的主轴进行上下的自动传送，因此工件不会往上跳。电控方面采用先进的集成电路和固态继电器控制，比常规的用普通接触器和继电器控制，具有运行准确可靠，噪音低，使用寿命长等特点。

主轴回转与丝锥进退刀，设有双重安全离合器，对丝锥产生扭力保护作用。

可以根据客户需要配置各种类型的多轴钻孔器和各种类型的空油压夹具。

规格 specifications	yfg1	yfg2	yfg3
工作台有效尺寸 effective size table	220 × 230	340 × 340	340 × 340
立柱外径 column diameter	52	85	95
主轴外径 spindie diameter	42	70	85
主轴锥度 spindie taper	jt2s/b16	mt2/jt6	mt3
主轴轴端到工作台面的	100mm-480mm	140mm-480mm	120mm-470mm

距离spindle shaft end-to-work distance table			
主轴端面到主轴中心的距离spindle shaft end-to-work distance table	184mm	237mm	252mm
主轴行程 spindle stroke	45mm	65mm	65mm
主轴转速 spindle speed	420/760/1340rpm	155/285/505rpm	50/100/200rpm
主轴功率 spindle power	1hp/4p	1hp/6p	2hp/6p
最大攻牙孔能力 tapping the capacity of the largest hole	s45c/mb	s45c/m16	s45c/m32
总重量 the total weight of	215kg/135kg	320kg/210kg	420kg/320kg

标准配件：工具箱1只、内六角扳手1套、脚踏开关1只、机头升降摇手1只、开口扳手2只、牙距齿轮2组（一组装在机床上、一组放在工具箱内，规格可根据客户指定）

--