

全自动12千瓦柴油发电机

产品名称	全自动12千瓦柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽 型号:TO16000ET-2 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

大泽动力全自动12千瓦柴油发电机工作原理示意：

它好象四个单缸柴油机用一根共用的曲轴连在一起，其中第一缸和第四缸的曲柄处在同一方向，第二缸和第三缸的曲柄处在同一方向，两个方向间互相错开180°，每个气缸按顺序完成各自的工作循环过程中，在同一行程都有固定的顺序，一般为1-3-4-2，就是第一缸做功后，第三缸做功，然后为第四缸做功，后为第二缸做功。以后各个过程顺序重复进行。四缸四冲程柴油机在曲轴每转两圈时，各缸内都进行燃烧和做功一次，也就是曲轴每转半圈就有一个气缸工作，所以它的工作比单缸平稳得多。

【公司名称】：上海欧鲍实业有限公司【公司地址】：上海市宝山区金宝路188号【销售经理】：朱明
【联系手机】：15000275672【联系邮箱】：1292423463@qq.com【企业QQ】
：1292423463【交易方式】：购销合同 支付宝交易 现场交易【交易模式】：转账、支付宝、现金、支票、刷卡【关于产品】：含增值税17%，不包含运费，***24小时送货。【公司主营】：汽油发电机、数码变频静音发电机、柴油发电机、自吸泵、发电电焊机、液化气发电机等

型 号： TO16000ET-2

一:发电机参数：

1.额定功率： 12KW

2.后备功率： 13KW

3.额定频率： 50HZ

- 4.额定电压： 220/380V
- 5.机构类型： 静音式
- 6.功率因素： 1.0
- 7.相 数： 单/三相
- 8.直流输出： 12-8.3 (V-A)
- 9.电机类型： 稀土永磁电机

二.发动机参数：

- 1.绝缘等级： F
- 2.启动方式： 电启动
- 3.调速方式： 自动调速
- 4.发动机品牌： 大泽動力
- 5.发动机型号： TO-292
- 6.冷却方式： 空气冷却
- 7.额定转速： 3000r/min
- 8.缸体结构： 双缸、风冷、四冲程
- 9.燃烧系统： 直喷式
- 10.进气方式： 自然吸气
- 11.控制装置： ECU
- 12.消音装置： 工业静音器
- 13.油箱容量： 25L
- 14.过载能力： 100%
- 15： 压缩比： 19:1

三:整机参数：

- 1.燃油表： 有

- 2.电压表： 有
- 3.输出指示灯： 有
- 4.过载保护： 有
- 5.控油装置： 有
- 6.机器油耗： 200g/kw.h（满载）
- 7.工作时间： 6-12H
- 8.噪音水平： 59-75db
- 9.机器重量： 190/245kg
- 10.外形尺寸： 800*600*750
- 11.售后服务： 大泽原装 全国联保

四.随机配件：

- 1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

全自动12千瓦柴油发电机的纵差和横差的区别：

- 横差保护属于发电机匝间短路保护，大容量发电机一般都由两个并联的绕组组成，正常时两绕组的电势相等，各供出一半的负荷电流，任一绕组匝间短路，两绕组电势不再相等，出现电势差在两绕组中产生环流；
- 纵差保护是发电机内部相间短路的主保护，中性点侧和发电机引出线侧分别装有两组电流互感器，其保护范围是定子绕组及其引出线；
- 以柴油发电机为例：横差保护是反映发电机定子绕组的一相匝间短路和同一相两关联分支间的匝间短路的保护。纵差保护是指反映发电机定子相间及引线的短路的保护；
- 纵差与横差的区别：在定子引出线或中性点附近相间短路时，两中性点连线中的电流较小，横差保护不能动作，出现死区，而纵差保护就能取代。