

旭化成PPO 代理商

产品名称	旭化成PPO 代理商
公司名称	上海众顿塑化有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	日本:旭化成塑料价格 旭化成:旭化成PPO中国官方 PPO:日本西湖村PPO代理商
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1388-1号
联系电话	135-85676967 13585676967

产品详情

旭化成PPO 代理商，日本旭化成PPO塑料中国代理商供应PPO POM PA66系列塑料原料，型号齐全，质量保证。

AsahiKASEI供应PPO.340Z主要性能：阻燃性能。主要参数：密度：1.08g/cm³，吸水率：0.10%，成型收缩率：0.6%，断裂伸长率：40%，缺口冲击强度：15；

AsahiKASEI供应PPO.500V主要性能：阻燃性能。主要参数：密度：1.08g/cm³，吸水率：0.10%，成型收缩率：0.6%，断裂伸长率：40%，缺口冲击强度：15；

AsahiKASEI供应PPO.540V主要性能：阻燃性能。主要参数：密度：1.08g/cm³，吸水率：0.10%，成型收缩率：0.6%，断裂伸长率：40%，缺口冲击强度：15；

AsahiKASEI供应PPO.AG511主要性能：10%玻纤增强。主要参数：密度：1.16g/cm³，吸水率：0.10%，成型收缩率：0.6%，断裂伸长率：5.0%，缺口冲击强度：11；

AsahiKASEI供应PPO.FL50V主要性能：润滑剂，经润滑。主要参数：密度：1.08g/cm³，吸水率：0.10%，成型收缩率：0.55%，断裂伸长率：80%，缺口冲击强度：16；

AsahiKASEI供应PPO.G702H主要性能：20%玻纤。主要参数：密度：1.20g/cm³，吸水率：0.06%，成型收缩率：0.3%，断裂伸长率：5.0%，缺口冲击强度：8.0；

AsahiKASEI供应PPO.1950J主要性能：阻燃剂，流动性高，阻燃性能。主要参数：密度：1.11g/cm³，吸水率：0.10%，成型收缩率：0.6%，断裂伸长率：30%，缺口冲击强度：12；

AsahiKASEI供应PPO.1951J主要性能：阻燃剂，流动性高，阻燃性能。主要参数：密度：1.11g/cm³，吸水率：0.10%，成型收缩率：0.6%，断裂伸长率：30%，缺口冲击强度：12；

江苏/苏州/常州/南京/昆山/无锡/徐州/太仓/南通/连云港/淮安/盐城/扬州/镇江/泰州/宿迁市/浙江/杭州/台州/南京/宁波/余姚/嘉兴/湖州/金华/衢州/温州/舟山/丽水/安徽/合肥/芜湖/蚌埠/淮南/巢湖/马鞍山/淮北/铜陵/安庆/黄山/滁州/阜阳/宿六安/亳州/池州/宣城市/界首市/明光/天长/桐城/宁国市/福建/福州/厦门/莆田/宁德/泉州/三明/漳州/龙岩/南平/北京/天津/上海/重庆/山东/济南/青岛/淄博/枣庄/东营/烟台/潍坊/济宁/泰安/威海/日照/莱芜/临沂/德州/聊城/滨州/菏泽/ 河北省 山西省 辽宁省 吉林省 黑龙江省 江苏省 浙江省 安徽省 福建省 江西省 山东省 河南省 湖北省 湖南省 四川省 贵州省 云南省 陕西省 甘肃省 青海省等全国各地，均可发货。