矿用深井提水高扬程水泵

产品名称	矿用深井提水高扬程水泵
公司名称	特泵（天津）泵业有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	流量:20 扬程:700 功率:110
公司地址	天津市津南区津南经济开发区（西区）香港街3号3号楼109-21（注册地址）
联系电话	15022586636

产品详情

QGJ系列水泵特点有哪些？

天津特种泵业在多年生产潜水电泵中，根据多方客户建议，生产出新型高扬程潜水电泵，对于高山提水等高扬程提水场合发挥出极大的作用，经过多次试验现已可批量生产，深受客户好评。

我公司经营理念：为研发而生，为创新而生，为定制而生。

二、高山提水泵使用特点。

1 结构简单，维修方便，体积小，重量轻

2 高效、节能、寿命长

3 具有独特的平衡装置，是泵不产生下下的轴向力，延长电机使用寿命

4 由于泵的外壳采用冷拔无缝钢管，加之泵不产生轴向力，因此泵的扬程可大幅提高，泵的扬程可达到2000米，大大增加了泵的使用范围。

5 泵叶轮加装高耐磨填充材料减磨垫片，增强泵的抗磨性能，比普通泵的抗沙能力有大幅提高，同时泵叶轮可采用球铁，镍合金铸铁，铜合金等材料泵出口连接方式有油管扣和法兰两种连接，供不同用户选用。

我公司经营理念：为研发而生，为创新而生，为定制而生。

三、高山提水泵使用条件。

1 额定功率50HZ，额定电压380V三相交流电源

2 不得长期抽取含沙量过多的井水（含固体物不得超过总质量的0.05%）

3 水温在2-40度之间，可正常使用，如抽取40度以上的热水，可选用我厂的热水潜水电机

4 水井的涌水量应能满足水泵的出水量和连续运转的要求。

5 泵的进水口必须在动水位1米以下，电动机下端距井底***少3米以上。

我公司经营理念：为研发而生，为创新而生，为定制而生。

1、免费考察现场。2、免费设计方案。3、免费提供技术支持。