

自主加热的路面划线机 停车位标线机 市政划线专用

产品名称	自主加热的路面划线机 停车位标线机 市政划线专用
公司名称	济宁市金尊工矿设备有限公司
价格	8900.00/台
规格参数	品牌:金尊 型号:300 产地:山东
公司地址	山东省济宁市任城区车站西路73号四维商务公寓 6层0609号房
联系电话	13963773138

产品详情

自主加热的路面划线机 停车位标线机 市政划线专用机械金尊热熔划线机停车场机场等各种直线 虚线 诱导线 斑马线 图形 等 关键词：热熔划线机，标线，划线设备 手推热熔划线机是热熔标线施工的关键设备，同热熔釜配合使用，完成标线施工。JZ320高级手推热熔划线机采用特殊制造的高精度铸铁划线斗，确保所划标线边齐、头齐、厚薄均匀、线型美观、落地刀能够适应不同情况的路面，玻璃珠自动撒播，具有标线施工质量高、施工速度快、操作灵活、维护简便等特点。

手推扫熔划线机型号与技术参数：

- 1、涂料桶：双层不锈钢保温加热桶(容量100kg，插入式手动搅拌装置，可拆卸装置)
- 2、玻璃微珠贮存箱：10kg/箱 X 2
- 3、玻璃珠微珠撒播器：同步离合撒播，设有调速换档装置
- 4、划线斗：高精度超薄材质制造，刮板式结构，标准配置150mm
- 5、落地刀：硬质合金，设有偏心套装置，能够调整标线厚度范围：1-2.5mm
- 6、胶轮：铝合金轮股，耐热橡胶特制，后尾轮设有定位器，使车体沿直线方向前行
- 7、加热方式：石油液化气
- 8、标线宽度：50/80/100/120/150/180/200/230/250/300/400/450mm可根据工程要求更换不同规格划线斗
- 9、尺寸与重量：1320 × 820 × 1000mm
- 10、净重：135kg

施工注意事项

(1) 施工时，要求路面干燥，除净灰尘和杂物，保证涂料对地面的附着力。

(2) 气温不低于10℃，一般以20℃为最佳。(3) 涂料在釜内加热时，温度应控制在180~230℃之间，同时进行充分搅拌。一般涂料完全融化后，搅拌5~10min即可进行涂敷。

(4) 下涂剂必须彻底干燥后方可施工划线。(5) 涂料的涂层厚度一般控制在1.5~2.0mm之间为宜。

(6) 水泥路面施工需采取特殊渗透型专用下涂剂。由上述可知，热熔标线对材料性能与施工温度要求比较高，所以我们必须重视在道路标线施工中出现的种种问题，严格原材料材质管理，采用科学、合理的施工工艺与方法，加强现场控制是保障热熔标线工程质量的关键因素。

山东金尊工程机械设备有限公司主要从事道路标线机械及小型路面养护机械设备的开发与应用，是集科、工、贸于一体的专业生产厂家。本厂产品在国内外的高速公路上得到广泛使用。山东金尊工程机械设备有限公司有专业施工队伍为您解决施工中的不便，本厂施工队伍已参与国内多条高速公路的建设，并得到好评。优质的产品，完善的售后服务，强大的技术是公司的立足之本。我们将与您共同在交通行业中携手并进！

详情请拨打销售热线：13963773138或在线添加QQ3602578809（微信号）金尊资深销售经理赵晴竭诚为您服务！

上学时和同学一起去打热水，回宿舍路上暖瓶吱吱的响，我说，不好要炸啦，这哥们嗖的一声把暖瓶扔出去了，嘭，果然炸了，这哥们心有余悸的说，还好我扔的快，没炸到我。