

大连厂家直销 一手货源 多种型号液力耦合器

产品名称	大连厂家直销 一手货源 多种型号液力耦合器
公司名称	大连广恒液力机械有限公司
价格	3000.00/个
规格参数	易熔塞:M10 M12 M14 M16 YOX各种型号:YOXA-YOX320-YOX500 梅花垫:各种型号
公司地址	辽宁省大连市甘井子区祥龙南园9号24层5号
联系电话	0411-86545816 18841175004

产品详情

大连广恒液力机械有限公司

大连广恒液力机械有限公司生产YOX系列限矩型液力耦合器、YOT系列调速型液力耦合器，还为用户设计特殊要求的限矩型液力偶。公司郑重承诺所售产品一年内“三包”，公司愿以：精湛的技术，优质的产品，最快的供货期，最好的售后保障，服务于广大的新老客户。衷心欢迎各位领导来我公司洽谈、合作。以求共同发展。

联系人:邱经理

手机：18841175004

电话：0411-86545816

传真：0411-86545826

网址：www.dlghyl.cn

邮箱：ghylyox@163.com

我厂生产的限矩型液力耦合器有YOX、YOXII、（是过载系数小，适用于带式输送机的液力耦合器）型和TVA型两个系列。

液力耦合器选配联轴器时应注意哪些事项？

1、选用标准产品。方便易损件供应和更换，尽量不采用非标产品。

- 2、选联轴器技术参数。包括联轴器许用转矩、许用连接轴孔等，不能仅仅按传递转矩来选型，当所配轴头尺寸超出联轴器轴孔范围时就选一下挡联轴器。
- 3、注意联轴器与离合器、动力机、工作机的连接与安装尺寸。联轴器与电动机、离合器、工作机的安装连接尺寸，必须符合的要求，不仅轴孔的配合尺寸和配合性质要符合要求，而且轴向尺寸要符合要求。当联轴器外径较大时，要审核联轴器与设备有无干涉。
- 4、保证不移动电动机、工作机能将离合器拆下。所选用的联轴器必须能保证在不移用能够动动力机与工作机的情况下，可将离合器拆下。
- 5、具有一定的补偿两轴相对偏移和一般减振动能。要选用能够补偿两轴相对偏移的弹性联轴器。
- 6、坚固耐用、使用可靠、寿命长。要选择可靠性高的联轴器。
- 7、外径较小、质量小、转动惯量小。要选用外径尺寸小、质量较小、转动惯量较小的联轴器，这有利于降低电动机。工作机启动时的阻力矩和提高运行平稳性。
- 8、安全性要高。要选择安全实用的联轴器，防止联轴器失效飞出伤人。
- 9、安装拆卸方便。要选择用常规工具即可安装拆卸的联轴器。
- 10、经济实用。价格要低、采购方便、备件供应方便、维修简易。

联轴器轴孔与轴伸的配合性质与固定方式选择?

选择合适的配合性质主要是为了顺利安装和安全可靠运行。如果配合性质选择不当，就会给安装带来困难。例如，限矩型液力耦合器因为大多是铝合金制造的，所以不允许用锤击法安装，如果选用过盈配合，则安装十分困难，甚至还可能将耦合器损坏。当然，在选择配合性质时要充分考虑运行安全性。例如，调速型液力耦合器选用的联轴器在运行中不允许产生松动、窜轴、滚键等故障，所以必须选用既可以顺利安装又可以稳定运行的配合性质。