

HeraeusPT100SMD0805贴片铂电阻

产品名称	HeraeusPT100SMD0805贴片铂电阻
公司名称	上海坦泼秋尔电器科技有限公司
价格	7.00/只
规格参数	品牌:Heraeus 型号:PT100SMD0805 产地:德国
公司地址	上海市普陀区华池路58弄5号楼101室
联系电话	159-0063-5274 18621697828

产品详情

德国Heraeus PT100SMD0805贴片式铂电阻价格 PT100-SMD0805使用

德国贺利氏 (Heraeus) M222系列 原装进口A级精度为：正负0.1
B级精度为：正负0.2 ~ 0.3 2B级精度为：正负0.5 ~ 0.6 · - 70 -500

- 100或1000欧，DIN铂电阻
- 1/3 DIN,A级,B级
- 低价大包装

M系列是大规模使用的薄膜元器件。这些元器件具有特别小的尺寸，长期稳定性很好，宽温度范围内精度很高。用于汽车工业、白色家电，HVAC，食品加工工业、医疗行业。

标称电阻R0	执行标准	订货号(塑料包装)
100欧@0	DIN EN60751 B级	32 208 548
	DIN EN60751 A级	32 208 550
	DIN EN60751 1/3DIN	32 208 706
1000欧@0	DIN EN60751 A级	

技术指标：

温度系数：TCR=3850ppm/K

温度范围：

B级：-70 -500

A级：-50 -300

1/3DIN: 0---150 ° C

电线：镀铂镍线

规范：DIN EN 60751 (符合IEC751)

尺寸：2.3mm × 2.1mm × 0.9mm (长 × 宽 × 高) 线长10mm

长期稳定性：

R0漂移小于等于0.04% (500 , 1000小时后)

抗振动等级：

至少40g加速度 (10-2000Hz)

绝缘电阻：

> 100M , 20 时

> 2M , 500 时

抗冲击等级：

至少100g加速度 (波动8.5mS后)

自热系数：

0.4K / mW (0 时)

响应时间：

水@0.4m/s $t_{0.5}=0.05S$ $t_{0.9}=0.15S$

空气@2m/s $t_{0.5}=3.0S$ $t_{0.9}=10.0S$

环境条件：

未保护时只能用于干燥环境

包装：大包装1000件

测量电流：PT100 0.3-最大1.0 mA

PT1000 0.1至0.3mA

