

供应全国各地原装贝克M100真空泵专用油

产品名称	供应全国各地原装贝克M100真空泵专用油
公司名称	苏州杰尔斯特真空设备有限公司
价格	.00/L
规格参数	贝克:M100 M100:M100
公司地址	苏州市高新区牌楼路99号
联系电话	86-0512-66169938 13382108692

产品详情

取油或装油时,桶盖周围的小雨必须除尽,防止杂物混入油中,引起泵的磨损。(3)

不同牌号,品种的真空泵油不能混用,新旧油品不能混用。(4)

严格避免真空油与其它润滑油混合,更不能混入轻质油品,否是将会会影响真空性能。(5) 真空泵应尽量避免抽除溶剂,水蒸气和有腐蚀性气体等,必须用时须勤检查、勤换油。Becker贝克真空泵油Lube

M100 (6) 换油时应将泵体内使用过的旧油品排放,将新油倒入后慢慢转动泵轴,清扫泵腔排尽残油,重复清洗数次,等洗净后换入新油。(7) 贝克真空泵维修时必须用溶剂或清洗剂将泵的各部件清洗干净,并将部件烘干。(8) 加油用具必须是专用设备,不应是呈过其它油品或溶剂的容器;抽泵。(9) 矿物油与酯油或其它合成油互换时,应将泵拆开作彻底清洗。包括各零部件均须浸渍在酯油内以防污染。(10)如吸入化学气体及溶剂,对泵油污染影响真空后,则必须作清洗换油处理。(11)

换油期限:a.当泵油真空下跌,满足不了需要时;b.当泵油颜色变深,呈褐色时,均应当换油。

品 牌:贝克名 称:贝克真空泵油型 号:M-100规 格:5L比 重:0.86闪 点:225倾

点:-16粘度系数:98原装贝克真空泵油Lube M100Becker贝克真空泵油Lube M100特点:1、具有极佳的氧化稳定性,长期在高温条件下与空气、树脂、化学原料等直接接触亦不易变质,减少有害漆膜和油垢的形成,提供较长的换油周期。2、真空泵油具有优异的防锈防腐性,能在金属表面形成非常有效的防腐膜,从而可以全面防止因吸入腐蚀性气体和水分而导致的系统腐蚀。3、真空泵油能迅速将油液中夹带的水分分离出来,达到所需的真空度。4、真空泵油具较底的蒸汽压,防止油品从泵的内腔向真空系统返流扩散造成返油。从而保证有足够的极限真空。贝克真空泵油在泵浦中的作用:润滑作用,冷却作用,洗涤作用,防锈作用,密封作用,缓冲和减振作用,同时还起到防摩擦,磨损的作用.贝克油回转

式系列U真空泵油:FO-100,Fa Becker Lube S100的性能特征:1.高度之抗氧化性2.在工作温度高升时其粘度变稀程度较小3.易与水份分离4.极高抗胶质或漆质等氧化物形成特性。广泛应用于:电子、塑胶、医药、化工、钟表、食品、印刷、包装、模具、汽车、陶瓷、建材、真空电镀、浸渍、热处理、冶金、树脂玩具饰物等领域。贝克真空泵油使用选项: . 贝克真空泵油在真空泵的使用中起着润滑,密封,散热

等作用.行业不同,真空泵型号不同,使用环境的不同等各类原因要求使用不同粘度,不同闪点的真空泵润换油,真空泵润换油隶属于特种油品,真空泵油选择不慎会导致真空泵真空度不够,冒烟,漏油,油碳化导致损坏缸体和转子等诸多问题,选择专业的真空泵油请到正规厂家。Becker贝克真空泵油Lube

M100的使用方法(1) 装油的窗口必须清洁干净,严禁在阳光下曝晒和露天存放,要存放在阴暗、干燥和通风场合严防水份和灰尘的混入。(2)