

油漆絮凝剂 油漆絮凝剂厂家

产品名称	油漆絮凝剂 油漆絮凝剂厂家
公司名称	开封弘源水处理科技有限公司
价格	5.00/公斤
规格参数	
公司地址	开封黄龙产业聚集区深圳大道南头路东开杞路路北（注册地址）
联系电话	037123262278 13343655766

产品详情

油漆絮凝剂又称油漆絮凝剂ab剂或漆雾絮凝剂，为两种高分子材料聚合而成的花瓣油漆絮凝剂产品，利用物理过程和化学过程的处理方法，主要是由a剂（分解、破粘）和b剂（凝聚、上浮）搭配使用，有着不同的特点以及不同的作用，油漆絮凝剂a剂对于喷漆废水中的漆雾有着吸附、分解的作用，分解后的漆雾没有粘性。而油漆絮凝剂b剂则对于分解后的漆渣有着凝聚、上浮的作用，净化水质、可长期使用、无需排放，处理成本较低。

产品特点：

- 1、能够吸附、包裹所有的漆雾，防止挂壁以及堵塞管道的现象；
- 2、凝聚漆渣紧密，上浮速度快，方便打捞；
- 3、可以使循环水从浑浊状态变为澄清；
- 4、臭味逐渐消除；
- 5、COD值大幅度下降；
- 6、油漆絮凝剂可以减少喷漆房循环水的更换频率等，降低处理费用。

油漆絮凝剂是通过什么样的原理来完成除漆以及净化水质的过程呢？首先，油漆在整个循环水池中都保留一定的负电性，在一定负电荷的作用下，就可以与油漆絮凝剂a剂剂进行充分接触，接着电荷才可以进行转移，当电荷成功转移后，水中的油漆就失去了原本的粘性，并且会形成不稳定的微小颗粒状物

质，一般a剂加入后循环30-60分钟后才可添加b剂。另外除了需要一定的时间外还要注意循环水的流动性，防止喷漆污水处理ab剂在水中无法溶解而造成效果不佳的现象。

接着再加入油漆絮凝剂b剂，能够把已经分解成小颗粒的漆渣凝聚起来，漆渣不断去除并絮凝上浮，保持喷漆循环水质干净、控制污水中SS、净化喷漆室气味。一般情况下，只需要定期的对水帘式漆雾废水添加ab剂产品，油漆絮凝剂厂家-弘源水处理在各大涂装喷漆现场调查中，喷漆房油漆污水处理后，可6个月至1年左右不用换水，通过油漆絮凝剂ab剂配合使用下，油漆废水处理方法稳定可靠，运行成本低，处理效果良好，能有效的起到减少废水排放、保护环境的效果。在常规的喷漆污水处理应用中，喷漆污水处理ab剂的添加量为千分之3-5左右，即每吨油漆污水添加3-5公斤的油漆絮凝剂A剂和B剂，A剂先加，B剂后加。在第一次处理喷漆漆污水时，由于油漆污水的浓度无法确定，建议先做小实验来确定油漆絮凝剂ab剂的添加量以及计算出使用成本。

物性指标：

主要成份：油漆絮凝剂

外观：无色或淡黄

PH值：3~5

比重（H₂O=1）：1~1.3

闪火点：无

溶解度：完全溶于水

凝固点：27 °F（ - 75 °C ）

在现代喷漆污水处理工艺中添加油漆絮凝剂ab剂以分解、凝聚、造渣方式，让喷漆污水中的悬浮漆渣形成絮体，加速固与液的分离，使水得以净化，在涂装工艺中属于较为简单、实用的环保产品。在浙江、湖北、河北、山东、陕西、江苏、福建、安徽、广东、四川等地区应用于涂装喷漆污水处理中，由于每个喷漆厂家所喷油漆种类不同，水质也不同，建议先做小试后，准确的计算添加量，合理的添加油漆絮凝剂ab剂产品，这样便于处理喷漆废水的针对性，完全改善喷漆房环境污染等问题。

油漆絮凝剂厂家-弘源水处理科技是一家集研发、生产、销售油漆絮凝剂ab剂、漆雾凝聚剂ab剂、涂装废水处理药剂系列专业生产厂家，我公司根据不同类型喷漆工艺和不同的油漆废水而研发了不同的油漆絮凝剂ab剂型号，公司致力于不断扩大经营规模，使业务门类不断齐全，在技术与市场上互相配合支持，形成“弘源”品牌的特色和整体优势。好的水质管理须靠品质好的产品及持续性整体技术服务，油漆絮凝剂厂家-弘源水处理公司能提供水帘式喷漆污水处理完整服务体系及ab剂产品，满足客户的需要，我公司服务人员免费提供产品小样、资料以及技术现场协助，达到有效系统管理的标准，不仅质量可以得到保证，而且价格也相对优惠。详情可咨询油漆絮凝剂厂家-开封弘源水处理科技。

产品咨询：133 - 4365 - 5766 丁先生

