

进口壳牌可耐压齿轮油68批发

产品名称	进口壳牌可耐压齿轮油68批发
公司名称	深圳恒亿发润滑油有限公司
价格	100.00/桶
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区民治街道西头新村二区宇丰城花园B区27号603（办公场所）
联系电话	0755-28101669 15112577528

产品详情

[壳牌可耐压齿轮油\(Shell Omala Oil\) 详细说明](#)

Shell Omala Oil 壳牌可耐压高级无铅极压齿轮油采用高粘度指数溶剂精炼基础油，并加有极压添加剂、抗腐蚀剂、抗氧化剂、抗泡和降倾点添加剂，主要用于重载工业齿轮润滑。

推荐应用钢铁行业的齿轮传动系统需要“全极压”性能的工业齿轮传动装置轴承循环和飞溅润滑系统壳牌可耐压润滑油不能用于汽车的准双曲线齿轮，在此场合应选用壳牌施倍力车用齿轮油系列。

性能特征即使在极不利得负载条件下（如长时间和峰值负载），由于含有均衡的极压及抗磨损添加剂，这种产品也能有效防止钢和钢零件表面的磨损，有效保护齿轮油轴承。具有杰出的热稳定性和抗氧化性能，抵御油泥和其它有害氧化物的生成，即使在某些时候，整体油温高达100 的情况下，也能延长用油寿命。油的分水性强，机器静止下来后，渗入邮箱内的水可得以迅速分离。（水通常会加速齿轮油轴承的表面疲劳并促使内表面锈蚀）具有良好的抗腐蚀性能。尤其对于离海近的环境，可有效防止潮气和盐水的腐蚀。抗泡性强，不会形成泡沫。无铅，使用更加安全。

典型数据

壳牌可耐压齿轮油68100150220320460680密度 15

kg / 10.8870.8910.8970.8990.9030.9040.912粘度40 mm / s69971462223104576791008.911.214.819.124.531.33

7.2粘度指数10310110097999082闪点（开口杯）229232238238238250224倾点（不高于）-24-24-24-18-15-12-9