壳牌可耐压HD100齿轮油

产品名称	壳牌可耐压HD100齿轮油
公司名称	深圳恒亿发润滑油有限公司
价格	100.00/桶
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区民治街道西头新村二区宇丰城花园B区27号603（办公场所）
联系电话	0755-28101669 15112577528

产品详情

壳牌可耐压HD润滑油(Shell Omala HD) 详细说明
Shell Omala HD Oil

壳牌可耐压HD合成齿轮油是由目前所能获得的最高品质的合成烃类基础油加精选添加剂调好而成。具有比传统矿物基础油调合的齿轮油远远优越的润滑性能。

推荐应用

l 苛刻条件如：重负荷、高温和较大的环境温度变化下工作的闭式齿轮减速箱；

l 特别适用于某些需要终生润滑的系统；

l 滑动和滚动轴承；

l 循环油系统。

性能特征

l 具有极佳的负载传递能力，适合于苛刻工作条件下工作的齿轮系统。

l 卓越的润滑性能，具有比传统矿物基齿轮油远远优越的润滑性能，延长零件寿命。

l
具有优异的热稳定性能和防老化性能，即使在高温条件下，也能确保油的使用寿命长久。

l 倾点很低，在较低的启动温度下，也能确保有效的润滑保护。

l 杰出的防锈和防腐蚀性能，全面保护所有金属表面。

l　　提高系统的清洁性。

典型数据

壳牌可耐压HD68220320460 1000密度15°C kg／l0.8420.8530.8550.8570.860粘度40°C mm／s68222.4319.1458.31031粘度100°C mm／s10.6825.833.845.593.9粘度指数146148145155178闪点（开口杯）242245242240236倾点（不高于）-60-48-45-42-36