

# 乙炔浓度检测仪 乙炔泄漏报警器

产品名称	乙炔浓度检测仪 乙炔泄漏报警器
公司名称	山东如特安防设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济南市历城区华阳路高新商务港一号楼一单元201
联系电话	0531-88020899 13065080086

## 产品详情

### 乙炔浓度检测仪 乙炔泄漏报警器

气体报警器设备在使用时，因为出厂已经调试过，客户自行将线缆接好就可以实现工作，还有注意一点就是：设备使用时不要经常开关机。在使用过程中必须做好安排，事先标好准备工作，切忌在同一段时间里开开停停，有毒气体报警器频繁开启容易造成损坏，这是因为仪器在每次开启的时候，瞬时电流大大高于运行正常时的电流，瞬时的脉冲冲击，容易造成功率管灯丝断丝，碰极短路及过早老化等，此使用中需要倍加注意，一旦开机就一气呵成，把要做的事做完，不要中途关停机。

### 乙炔气体探测器产品特点：

- 1、采用进口气体传感器，精度高、零点漂移小
- 2、采用数字化模组设计，现场更换时无需较零、标定。
- 3、隔爆式设计适用于危险条件1、2区；
- 4、LCD现场浓度显示、LED现场状态指示，可现实探测器的运行状态
- 5、专业的双腔体结构设计，适用于户外环境

### 乙炔气体报警器技术参数：

检测气体：乙炔

检测范围：0-100%LEL(爆炸下限)

报警值：25%LEL

分辨率：1%LEL

检测原理：催化燃烧式

采样方式：自然扩散式

测量精度： $\pm 5\%F.S$

相应时间：30S

工作电压：DC36V

温度：-40 ~ 70

通讯方式：M-BUS总线

信号输出：一组无源常开信号

连接线缆：RVS 2 x 2.5mm<sup>2</sup>

防爆等级：隔爆型 Exd CT6

防护等级：IP65

安装螺旋：G3/4"

使用寿命：2-3年

安装方式：固定支架、管装、墙壁装

资质证书：防爆合格证、生产许可证、检验报告、型式认可证书等国家各项证书