

天然气控制器警报 天然气漏气报警器

产品名称	天然气控制器警报 天然气漏气报警器
公司名称	山东如特安防设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济南市历城区华阳路高新商务港一号楼一单元201
联系电话	0531-88020899 13065080086

产品详情

天然气控制器警报 天然气漏气报警器

针对不同气体，气体报警器传感器是使用是不同的，要针对某种气体要进行一个具体的测量工作，首先要考虑采用何种原理的检测仪传感器，这需要分析多方面的因素之后才能确定。因为，即使是测量同一物理量，也有多种原理的传感器可供选用，哪一种原理的传感器更为合适，则需要根据被测量的特点和传感器的使用条件考虑以下一些具体问题：量程的大小；被测位置对传感器体积的要求；测量方式为接触式还是非接触式；信号的引出方法，有线或是非接触测量；传感器的来源，国产还是进口，价格能否承受，还是自行研制。可燃气体报警器不设有样气工艺技术条件的调整及控制部分，同时它也完全不考虑可燃气体报警器存在的环境条件，直接进行检测。内部所配套的一整套气路

天然气气体探测器产品特点：

- 1、采用进口气体传感器，精度高、零点漂移小
- 2、采用数字化模组设计，现场更换时无需较零、标定。
- 3、隔爆式设计适用于危险条件1、2区；
- 4、LCD现场浓度显示、LED现场状态指示，可现实探测器的运行状态
- 5、专业的双腔体结构设计，适用于户外环境

天然气气体报警器技术参数：

检测气体：天然气

检测范围：0-100%LEL(爆炸下限)

报警值：25%LEL

分辨率：1%LEL

检测原理：催化燃烧式

采样方式：自然扩散式

测量精度：±5%F.S

相应时间：30S

工作电压：DC36V

温度：-40 ~ 70

通讯方式：M-BUS总线

信号输出：一组无源常开信号

连接线缆：RVS 2 x 2.5mm²

防爆等级：隔爆型 Exd CT6

防护等级：IP65

安装螺旋：G3/4"

使用寿命：2-3年

安装方式：固定支架、管装、墙壁装

资质证书：防爆合格证、生产许可证、检验报告、型式认可证书等国家各项证书

产品销往：山东-江苏-江西-河北-河南-浙江-辽宁-天津-甘肃-四川-广东-广西--福建-湖北-湖南-重庆-云南-安徽-宁夏-内蒙古-吉林-上海-贵州-新疆-陕西-山西等全国各地。

产品售后服务:

- 1、我公司生产的产品，质保期为自出厂之日起一年（人为因素和不可抗力除外）
- 2、一般情况下传感器的使用寿命为：催化燃烧式传感器为2年，电化学式传感器为1年。传感器的实际使用寿命与工作环境有直接的关系，使用环境不同，传感器的寿命会发生变化。
- 3、为确保产品性能的可靠性，我们建议用户，在使用期限内，定期对产品进行维护和校准。