

氢气气体浓度报警器价格 氢气泄漏报警装置

产品名称	氢气气体浓度报警器价格 氢气泄漏报警装置
公司名称	山东如特安防设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济南市历城区华阳路高新商务港一号楼一单元201
联系电话	0531-88020899 13065080086

产品详情

氢气气体浓度报警器价格 氢气泄漏报警装置

可燃气体报警器根据安装线制的不同可以分为总线型的与分线型的，这两种的区别有哪些呢?总线型可燃气体报警器从控制器出一根四芯线缆将所有探测器进行并联，两根电源线，两根信号线，一台控制器通知连接多个探测器，一个屏幕滚屏显示气体浓度，6个探测器以上的产品推荐使用总线仪器。可燃气体报警器分线型每台探测器到控制器均要使用一根三芯线缆进行连接，两根电源线，一根信号线，一个探测器对应控制器上的一个显示模块，各个探测器的浓度分屏显示，视觉效果较好。

氢气气体探测器是一款防爆型报警装置，防爆等级高达CT6，具有国家的防爆合格证书，采用进口专用催化燃烧式传感器，用来检测氢气的易燃易爆性的工业用固定式气体浓度检测、显示与现场声光报警的安全仪器，可通过开关量信号输出联动排风扇、电磁阀等外接设备，也可通过软件上传电脑，广泛用于氢气罐区、学校实验室、制氢站、储罐区、仓库等保障氢气使用场所的安全工作。

产品特点：

采用进口催化燃烧式气体传感器，检测精度高、稳定性能强;

可同时检测多处气体浓度值，实现浓度的实时显示;

机器可采用固定支架、管装、墙壁方式安全，简单方便;

具有防尘、防水的功能，抗干扰性能强;

可根据客户要求设置两级报警点;

技术参数：

检测气体：氢气H₂可燃气体

检测范围：0-100%LEL

分辨率：1%LEL

检测原理：催化燃烧式传感器

传感器寿命：2-3年

采样方式：自然扩散

检测精度：±5%F.S

防爆方式：隔爆型

防爆等级：Exd IIC T6 Gb

防护等级：IP65

环境温度：-20 ~ 50

环境湿度：90%RH

工作电压：DC24V/DC36V

通信方式：4-20mA标准信号/两总线M-BUS/RS485

安装螺纹：G1/2" 内螺纹、m20*1.5

传输距离：1000m

无源触点：2组开关量输出，自带声光报警功能，可选数码管显示或液晶显示屏。

配套控制器：QD6000/QD8000系列气体报警控制器

可上传PLC、DCS、消防系统;连接报警灯、排风扇、喷淋、电磁阀等外接设备

证书：制造计量器具许可证(生产许可证)、出厂检验报告、防爆合格证、3C认证