

DZ6DP1-L5X31.5立新直动式顺序阀

产品名称	DZ6DP1-L5X31.5立新直动式顺序阀
公司名称	相城区元和莲铭机电设备经营部
价格	366.00/台
规格参数	
公司地址	元和街道善济路158合景峰汇商务广场
联系电话	18962195535

产品详情

DZ6DP1-L5X31.5立新直动式顺序阀

螺母锁紧，打开减压阀后闸阀；

5、如在调整时出口压力高于设定压力，须从第一步开始重新调整，即只能从低压向高压调。

原理

作用原理：减压阀的是靠阀内流道对水流的局部阻力降低水压，水压降的范围由连接阀瓣的薄膜或活塞两侧的进出口水压差自动调节。定比减压原理是利用阀体中浮动活塞的水压比控制，进出口端减压比与进出口侧活塞面积比成反比。这种减压阀工作平稳无振动；阀体内无弹簧，故无弹簧锈蚀、金属疲劳失效之虑；密封性能良好不渗漏，因而既减动压（水流动时）又减静压（流量为0时）；特别是在减压的同时不影响水流量。

工作原理：减压阀是采用控制阀体内的启闭件的开度来调节介质的流量，将介质的压力降低，同时借助阀后压力的作用调节启闭件的开度，使阀后压力保持在一定范围内，并在阀体内或阀后喷入冷却水，将介质的温度降低，这种阀门称为减压减温阀。减压阀快易优自动化选型有收录。该阀的特点，是在进口压力不断变化的情况下，保持出口压力和温度值在一定的范围内。

优点

水流通过减压阀虽有很大的水头损失，但由于减少了水的浪费并使系统流量分布合理、改善了系统布局与工况，因此总体上讲仍是节能的。介质为蒸汽的场合，宜选用先导活塞式减压阀或先导波纹管式减压阀。为了操作、调整和维修的方便，减压阀一般应安装在水平管道上。

DZ6DP1-L5X/2.5

DZ6DP1-L5X/7.5

DZ6DP1-L5X/15

DZ6DP1-L5X/21

DZ6DP1-L5X/31.5

DZ6DP2-L5X/2.5

DZ6DP2-L5X/7.5

DZ6DP2-L5X/15

DZ6DP2-L5X/21

DZ6DP2-L5X/31.5

DZ6DP1-L5X/2.5X

DZ6DP1-L5X/7.5X

DZ6DP1-L5X/15X

DZ6DP1-L5X/21X

DZ6DP1-L5X/31.5X

DZ6DP2-L5X/2.5X

DZ6DP2-L5X/7.5X

DZ6DP2-L5X/15X

DZ6DP2-L5X/21XDZ6DP1-L5X31.5立新直动式顺序阀

DZ6DP2-L5X/31.5X

DZ6DP1-L5X/2.5Y

DZ6DP1-L5X/7.5Y

DZ6DP1-L5X/15Y

DZ6DP1-L5X/21Y

DZ6DP1-L5X/31.5Y

DZ6DP2-L5X/2.5Y

DZ6DP2-L5X/7.5Y

DZ6DP2-L5X/15YDZ6DP1-L5X31.5立新直动式顺序阀

DZ6DP2-L5X/21Y

DZ6DP2-L5X/31.5Y