

# 泊头阀门300X缓闭消声止回阀 水利控制阀

产品名称	泊头阀门300X缓闭消声止回阀 水利控制阀
公司名称	河北精航宇阀门制造有限公司
价格	2.22/台
规格参数	精航宇:精航宇 HH42X:HH42X 河北省沧州市泊头市交河镇四营工业开发区:河 北省沧州市泊头市交河镇四营工业开发区
公司地址	泊头市交河镇四营工业开发区
联系电话	86-0317-8339008 13131745028

## 产品详情

### [300X缓闭消声止回阀](#)

具有结构新颖，设计合理，密封效果好，阻力小，流量大，使用寿命长等特点。能控制主阀开启或关闭的速度，可配合现场调至最佳工作状态，能完全消除水锤现象，达到缓闭消声的效果。

300X缓闭消声止回阀是安装在高层建筑给水系统以及其他给水系统的水泵出口处、防止介质倒流、水锤及水击现象的智能型阀门。该阀兼具有电动阀、逆止阀和水锤消除器三种功能，可有效地提高供水系统的安全可靠性。并将缓开、速闭、缓闭消除水锤的技术原理一体化，防止开泵水锤和停泵水锤的产生。只需操作水泵电机启闭按钮。阀门即可按照水泵操作作规程自动实现启闭，流量大、压力损失小。适用于600口径以下的阀门。

300X缓闭消声止回阀是应用于工业、城市给排水管道和高层住宅、高级宾馆、加压输水泵的出口处。微阻缓闭消声止回阀在设计上充分考虑了使用环境的要求，采用斜板式结构，达到无震动、无噪音、运行平稳、确保宾馆、住宅环境安静，并具有节能的效果。

### [300X缓闭消声止回阀](#)

采用延缓关闭的方式使局部倒流水向系统内泄流，从而大大降低了停泵倒流的水压冲力，消除了破坏性水锤峰值的产生，截流密封采用丁腈橡胶，密封性能好、减震耐磨、使用寿命长、维修方便等特点。

300X缓闭消声止回阀适用于清净介质，不宜用于含有固体颗粒和粘度较大的介质。

## 300X缓闭消声止回阀性能特点

结构新颖合理、合理运用液压原理控制论；

工作平稳可靠、流量大；

国阀瓣快开慢闭、无水锤冲击(关闭时间可调)；

团止回密封效果好、使用寿命长；

安装维修方便。

## 300X缓闭消声止回阀结构尺寸

DN(mm)	L(mm)	H(mm)	H(mm)	(KG)
50	234	98	320	18
65	240	115	410	22
80	285	131	430	30
100	325	145	480	55
125	345	160	535	70
150	395	185	600	80
200	470	160	675	110
250	575	180	720	210
300	640	200	820	300
350	645	225	860	380
400	970	750	950	350