

PZ73W不锈钢手动刀型闸阀、对夹式刀闸阀

产品名称	PZ73W不锈钢手动刀型闸阀、对夹式刀闸阀
公司名称	永嘉锦鼎阀门股份有限公司
价格	800.00/台
规格参数	品牌:锦鼎 型号:PZ73W 产地:温州
公司地址	永嘉县瓯北镇码道村码道中路27弄2号
联系电话	15888215509

产品详情

PZ73W-10P不锈钢手动刀型闸阀、对夹式刀闸阀采用手轮驱动，一般为小口径阀门，具有结构紧凑、设计合理、轻型节材、密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点，可在工作压力0.6MPa-2.5MPa，使用温度-29-650 情况下正常工作。刀型闸阀其闸板具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物，不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。

应用范围及领域：

刀闸阀从八十年代进入我国。在不到二十年的时间里，其使用范围从普通领域扩展到了更为广阔的各行各业。从矿山电厂的选煤、排灰、排渣。发展到了城市的污水处理，从一般的工业管道发展到了食品、卫生、医药等专业管道系统。超薄型的刀闸阀以其体积小、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点彻底解决了普通闸阀、平板闸阀、球阀、截止阀、调节阀、蝶阀等类阀门的流阻大、重量大、安装难、占地面积大等的疑难问题。刀闸阀出现后，大量的通用切断类阀门和调节阀门已被之取代。到今天，全球刀闸阀用量的是美国和日本。

PZ73W-10P不锈钢手动刀型闸阀、对夹式刀闸阀主要性能规范：

公称压力 (MPa) 壳体试验 (MPa) 密封试验 (MPa) 工作温度 适用介质

1.0

1.6 1.5

2.4 1.1

1.8 100

425 纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

主要零部件材质：

体、盖 闸板 阀杆 密封面

不锈钢、碳钢 不锈钢 不锈钢 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

PZ73W-10P不锈钢手动刀型闸阀、对夹式刀闸阀主要外形及连接尺寸(mm)：PZ73H、PZ73X、PZ73Y、PZ73F

MPa DN L D D1 D2 H N-M D0 W(Kg)

1.0 50 43 160 125 100 285 4-M16 180 8

65 46 180 145 120 298 4-M16 180 10

80 46 195 160 135 315 4-M16 220 12

100 52 215 180 155 365 8-M16 220 14

125 56 245 210 185 400 8-M16 230 22

150 56 280 240 210 475 8-M20 280 29

200 60 335 295 265 540 8-M20 360 38

250 68 390 350 320 630 12-M20 360 66

300 78 440 400 368 780 12-M20 400 100

350 78 500 460 428 885 16-M20 400 119

400 102 565 515 482 990 16-M22 400 195

450 114 615 565 532 1100 20-M22 530 285