

# 电动耐磨刀型闸阀

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 电动耐磨刀型闸阀                    |
| 公司名称 | 永嘉锦鼎阀门股份有限公司                |
| 价格   | 2800.00/台                   |
| 规格参数 | 品牌:锦鼎<br>型号:PZ973H<br>产地:温州 |
| 公司地址 | 永嘉县瓯北镇码道村码道中路27弄2号          |
| 联系电话 | 15888215509                 |

## 产品详情

电动耐磨刀型闸阀概述：

电动驱动、对夹式连接、明杆平行式刚性单闸板，阀座密封面为硬质合金与聚四氟乙烯，公称压力PN10~16，阀体材料为碳素钢（PZ973H-10C~16C）、不锈钢（PZ973F-10P~16P、PZ973Y-10P~16P），具有排渣功能的的闸阀。

超短结构长度，节省材料，可使管路系统整体重量大大减轻。占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性。闸板选用奥氏体不锈钢，耐腐蚀性能大大提高，可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泄漏。配有多回转式电动装置，使闸板作上下直线运动，实现远程控制阀门的打开或关闭。通径范围：DN50~DN800，使用温度：100℃，应用于污水、造纸、化工、煤炭、制糖等领域，特别适合于造纸行业在管道上作调节与节流使用。

电动耐磨刀型闸阀品性能参数

主要性能参数

型号 PN 工作压力/ MPa 适用温度/℃ 适用介质

PZ973H-10C 10~16 1.0~1.6 100 纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物

PZ973H-16C

PZ973F-10P

PZ973F-16P

PZ973Y-10P

PZ973Y-16P

电动耐磨刀型闸阀产品零部件材料

零部件材料

型号 材料

阀体 阀杆 密封面 填料

PZ973H-10C WCB 2Cr13 硬质合金、聚四氟乙烯 V型聚四氟乙烯、柔性石墨环

PZ973H-16C

PZ973F-10P ZG1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti

PZ973F-16P

PZ973Y-10P CF8 (304) 0Cr18Ni9 (304)

PZ973Y-16P

电动耐磨刀型闸阀外形及结构尺寸(mm)

DN L D D1 D2 H z × M D0

50 43 160 125 100 285 4 × M16 180

65 46 180 145 120 298 4 × M16 180

80 46 195 160 135 315 4 × M16 220

100 52 215 180 155 365 8 × M16 220

125 56 245 210 185 400 8 × M16 230

150 56 280 240 210 475 8 × M20 280

200 60 335 295 365 540 8 × M20 360

250 68 390 350 320 630 12 × M20 360

300 78 440 400 368 780 12 × M20 400

350 78 500 460 428 885 16 × M20 400

400 102 565 515 482 990 16 × M22 400