

济南空盒气压表DYM3 ,

产品名称	济南空盒气压表DYM3 ,
公司名称	山东良辰仪器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省济南市历城区华山西路1999号高墙王小区5号楼4-202室
联系电话	13127111723

产品详情

DYM3空盒气压表它是以真空膜盒为感应原件的一种大气压测量仪器，也叫膜盒式气压表。空盒气压表，指针式空盒气压计以携带方便、测量准确，测压范围广、使用维护简便、无汞污染等优点，广泛地应用于气象、军事、航空、航海、农业、测量、地质、工矿企业和科研等领域，成为测量大气压力的常规仪器。

空盒气压表工作原理：用弹性金属做成的薄膜空盒作为感应元件，将大气压力转换成空盒的弹性移位，通过杠杆和传动机构带动指针。当顺时针方向偏转时，指针就指示出气压升高的变化量，反之，指示出气压降低的变化量。当空盒的弹性应力与大气压力相平衡时，指针就停止不动，指针所指示的气压值就是当时的大气压力值。

技术参数：

- 1、大气压测量范围：800~1064hpa
- 2、气压示度盘最小分度值：1hpa
- 3、温度测量范围：-10~+42
- 4、温度表最小分度值：1
- 5、大气压测量误差：经过温度、示度和补充订正后的大气压测量误差不大于2.0hpa
- 6.仪器重量：1.5Kg
- 7.仪器尺寸：136×83mm

山东良辰仪器设备有限公司是一家专注于气象仪器，实验设备产品的开发、研究、销售的高科技企业，并在全国各地设有分支机构。雄厚的技术力量，优质的产品，良好的营销售后服务。主要产品有补偿式微压计，倾斜式微压计，数字式微压计/压差计，智能压力风速风量仪，皮托管压力计，皮托管压力风速仪，皮托管（L型皮托管/S型皮托管/矿用皮托管/笛型皮托管/遮板式皮托管和一体式皮托管/皮托管流量计）机械通风干湿表，手摇干湿表，空盒气压表，U型倾斜压差计，温湿度记录仪，便携式风向风速仪，数字大气压计，热球式风速计，麦氏真空计，U型真空计，毛细管粘度计，运动粘度计，平氏粘度计，品氏粘度计，乌氏粘度计，玛瑙研钵，铂金坩埚/蒸发皿/坩埚钳，高压消解罐。