

济南倾斜式压差计 YYX130A

产品名称	济南倾斜式压差计 YYX130A
公司名称	山东良辰仪器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省济南市历城区华山西路1999号高墙王小区5号楼4-202室
联系电话	13127111723

产品详情

YYX-130A型倾斜式微压计用于测量各类气体的正负微压和压差.工作稳定可靠,准确度高,分辨率最高达1Pa,量程可充分调节,不用动力,没有复杂易损元器件,故障率很低,安装使用简单方便,广泛用于焦炉,各式工业窑炉,采暖通风,环境检测等领域.

YYX-130A型倾斜式微压计概述：YYX-130A型倾斜式微压计根据液体静力学原理，利用液柱高度差来测量气体的压力。其结构是一个体积较大的盒状正压容器和一根细长的玻璃斜管负压容器相连。盒内盛液体，与正压相通。斜管的一端接负压，在外力的作用下，盒内液体流向斜管，由于盒内液体水平面积比斜管截面积大得很多。因而盒内液面只要有微小的下降，则斜管液柱要上升很多利用斜管这一放大原理，可以准确地测量气体的微小压力。

- 1、测量范围：1 ~ ± 1250Pa
- 2、精度等级：1级
- 3、改变倾斜角度，选用相对应的测量管，可测如下量程。

测量范围 (pa)	倾斜角度	分辨率
100	A	1
200 , ± 100	B	2
500 , ± 250	C	5
1000 , ± 500	D	10
1250	E	12.5

- 4、工作液：酒精20 时， =0.81克/厘米³5、仪表外形主要尺寸：480 × 390 × 120 (长 × 宽 × 厚MM) 6、仪表重量：3.2公斤

山东良辰仪器设备有限公司是一家专注于气象仪器，实验设备产品的开发、研究、销售的高科技企业，并在全国各地设有分支机构。雄厚的技术力量，优质的产品，良好的营销售后服务。主要产品有补偿式

微压计，倾斜式微压计，数字式微压计/压差计，智能压力风速风量仪，皮托管压力计，皮托管压力风速仪，皮托管（L型皮托管/S型皮托管/矿用皮托管/笛型皮托管/遮板式皮托管和一体式皮托管/皮托管流量计）机械通风干湿表，手摇干湿表，空盒气压表，U型倾斜压差计，温湿度记录仪，便携式风向风速仪，数字大气压计，热球式风速计，麦氏真空计，U型真空计，毛细管粘度计，运动粘度计，平氏粘度计，品氏粘度计，乌氏粘度计，玛瑙研钵，铂金坩埚/蒸发皿/坩埚钳，高压消解罐。