MPP单双壁波纹管设备

产品名称	MPP单双壁波纹管设备
公司名称	青岛科杰塑料机械有限公司
价格	165000.00/套
规格参数	品牌:科杰 型号:sj65 产地:山东青岛
公司地址	青岛胶州市胶莱镇陆家村工业园
联系电话	86-0532-82286799 13210800977

产品详情

MPP单双壁波纹管设备 MPP电力管保护套设备，CPVC电力管设备，MPP单双壁电缆保护套设备 MPP电力管设备

产品信息

MPP电力管又称作MPP电缆管、MPP电力电缆保护管。

原材料以PP粉(改性聚丙烯)为主要母料。

连接方式:用焊接机热熔焊对接，熔接点在200度左右，不能超过220度，当温度达到后，即可两头对接。(因MPP管的连接方式为热熔焊接，焊接口不好，会损伤电缆线或可能拉扁，所以MPP电力管必须用全新料来做)

产品颜色:MPP电力管为桔红色

产品长度:一般为6米/根，如果客户数量大，为了降低成本，(运费和焊接费，可以做成6-13米/根)。

产品优越性总括:改性聚丙烯(MPP)电力管具有抗高温、耐外压的特点，适用于10KV以上高压输电线电缆排管管材，本产品通过国家化学建材测试中心的检测，取得了较好的社会效益和经济效益。

详细介绍

1、MPP电力管具有优良的电气绝缘性。

2、MPP电力管具有较高的热变形温度和低温冲击性能。

3、MPP电力管抗拉、抗压性能比HDPE高。

4、MPP电力管质轻、光滑、磨擦主力小、可热熔焊对接。

5、MPP电力管长期使用温度一5~70℃。

6、施工须知

■管材运输、施工过程中严禁任意抛摔、撞击、刻划、曝晒。

■热熔对接时两管轴线要对准，端面切削要垂直平整。

■加工温度、时间、压力、视气候状况作相应调整。

■管材最小弯曲半径应≥75管外径。

产品适用范围:

可广泛应用于市政、电信、电力、煤气、自来水、热力等管线工程。

城乡非开挖水平定向钻进电力排管工程，及照明开挖电力排管工程。

城乡非开挖水平定向钻进下水排污排管工程，工业废水排放工程。