

济南矿用补偿式压差计，BWY-150 250

产品名称	济南矿用补偿式压差计，BWY-150 250
公司名称	山东良辰仪器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省济南市历城区华山西路1999号高墙王小区5号楼4-202室
联系电话	13127111723

产品详情

BWY-150/BWY-250补偿式微压计是矿用机型，主要用于非腐蚀性气体微小压力量值的传递，校准和测试。可测量微小气体的正压、负压和差压。它可以作为标准器，也可以作为工作器具。用来校准其它压力计和供实验室和计量单位使用。

技术参数：

型号	BWY-150	BWY-250
量程规格	-1500 ~ +1500Pa (± 150mm/H ₂ O)	-2500 ~ +2500Pa (± 250mm/H ₂ O)
最小分度值	0.01mm	0.01mm 在-1.5 ~ +1.5KPa范围内：± 0.8 Pa
基本误差	± 0.8 Pa	在-2.5 ~ < -1.5KPa范围内：± 1.3 Pa 或在 > 1.5 ~ 2.5KPa
精度等级	二等标准 检定规程：JJG158-1994	
工作环境	室温 ± 5 /HR90%	
外形尺寸	230 × 322mm	230 × 422mm
重量	6Kg	9Kg

BWY型补偿微压计结构： BWY型补偿微压计是为煤矿行业设计的矿用机型，BWY型补偿微压计由微调部分、水准部分、反光镜部分及外壳部分组成。1、微调部分:由刻有200等分的微调盘,固定在长螺杆上，长螺杆动,水匣作上升或下降运动，在水匣静压可、接嘴上装有示度准块，示度准块在度板及字板中间移动来指示出水匣的位移高度。2、水准观测部分:在观测筒内装有水准头，以观测由动压管受压力后观测筒内液面的变化。3、反光镜部分:由一个反光镜固定在镜壳上，反光镜面反射观测筒内的水准头与液面的接触情况，使水准头尖与其倒影的影尖相接微压计读数调整“基点”。4、外壳部分:由壳体及横担支持长螺杆，在壳杆上载有水准泡及调节螺钉，以调节微压计的螺杆及动压管垂直。5、成套性:(1)、补偿微压计 1台 (2)、木箱 1只 (3)、使用说明书 1份 (4)、检定证书 1份

山东良辰仪器设备有限公司是一家专注于气象仪器，实验设备产品的开发、研究、销售的高科技企业，并在全国各地设有分支机构。雄厚的技术力量，优质的产品，良好的营销售后服务。

主要产品有补偿式微压计，倾斜式微压计，数字式微压计/压差计，智能压力风速风量仪，皮托管压力计，皮托管压力风速仪，皮托管（L型皮托管/S型皮托管/矿用皮托管/笛型皮托管/遮板式皮托管和一体式皮托管/皮托管流量计）机械通风干湿表，手摇干湿表，空盒气压表，U型倾斜压差计，温湿度记录仪,便携式风向风速仪，数字大气压计，热球式风速计，麦氏真空计，U型真空计，毛细管粘度计，运动粘度计，平氏粘度计，品氏粘度计，乌氏粘度计，玛瑙研钵，铂金坩埚/蒸发皿/坩埚钳，高压消解罐。