

# 精航宇橡胶瓣止回阀 H44X

产品名称	精航宇橡胶瓣止回阀 H44X
公司名称	河北精航宇阀门制造有限公司
价格	6.66/台
规格参数	精航宇:精航宇 H44X:H44X 河北省沧州市泊头市交河镇四营工业开发区:河 北省沧州市泊头市交河镇四营工业开发区
公司地址	泊头市交河镇四营工业开发区
联系电话	86-0317-8339008 13131745028

## 产品详情

### H44X(SFCV)橡胶瓣止回阀

主要适用于卧式安装的给排水系统，可安装于水泵出水口处，以防止倒流及水锤对泵损害。此阀还可安装在蓄水池进出水管的旁通管上，以防止池水倒流至给水系统中。

阀门中的橡胶瓣由钢板、钢棒及强化尼龙布做衬底，外层披覆橡胶制成，阀瓣开关寿命可达100万次。

H44X(SFCV)橡胶瓣止回阀采用全流面积设计，具有水头损失小，不易堆积杂物，维修简便等特性。

H44X(SFCV)橡胶瓣止回阀主要适用于卧式安装的给排水系统，可安装于水泵出水口处，以防止倒流及水锤对泵损害。

H44X(SFCV)橡胶瓣止回阀还可安装在蓄水池进出水管的旁通管上，以防止池水倒流至给水系统中。止回阀一般适用于清净介质，不宜用于含有固体颗粒和粘度较大的介质。

H44X(SFCV)橡胶瓣止回阀的零部件设计主要由阀体、阀盖及橡胶瓣三种主要零件组成。阀门中的橡胶瓣由钢板、钢棒及强化尼龙布做衬底，外层披覆橡胶制成，阀瓣开关寿命可达100万次。

H44X(SFCV)橡胶瓣止回阀采用全流面积设计，具有水头损失小，不易堆积杂物，维修简便等特性。

H44X(SFCV)橡胶瓣止回阀主要适用于卧式安装的给排水系统，可安装于水泵出水口处，以防止倒流及水锤对泵损害。

H44X(SFCV)橡胶瓣止回阀还可安装在蓄水池进出水管的旁通管上，以防止池水倒流至给水系统中。止回阀一般适用于纯净介质，不宜用于含有固体颗粒和粘度较大的介质。

H44X(SFCV)橡胶瓣止回阀主要零件材料

阀体、阀盖	灰铸铁、碳刚
阀瓣	橡胶组合件
弹簧	不锈钢

H44X(SFCV)橡胶瓣止回阀主要技术参数：

公称压力(Mpa)	1.0	1.6
壳体试验压力(Mpa)	1.5	2.4
密封试验压力(Mpa)	1.1	1.76
适用温度	<80	
适用介质	清水、油品	

H44X(SFCV)橡胶瓣止回阀主要外形尺寸：

公称通径(DN)	L	H
40	165	180
50	200	190
65	215	210
80	240	230
100	290	250
125	330	280
150	355	315
200	500	370
250	620	430
300	700	475
350	785	550
400	915	600