

# 酒店大堂铝板雕刻K金护栏

产品名称	酒店大堂铝板雕刻K金护栏
公司名称	佛山泰铍金属制品有限公司
价格	1000.00/米
规格参数	品牌:泰铍 产地:佛山
公司地址	佛山市禅城区澜石镇奇槎村红星东街一巷三号
联系电话	13929956606 18123529052

## 产品详情

- 1、护栏型材选用盛行的组合交叉工艺，任何衔接均选用高强度改性工程尼龙衔接件，无需焊接，保证护栏型材不被损坏，增强防锈能力。
- 2、高强度改性工程尼龙衔接件护栏型材具有的抗紫外、抗氧化、抗盐碱、耐侯、耐雾等功能均远远超过了国家护栏型材衔接件的一级规范，并能接受每平方米1.83吨的冲击力，使用寿命为50年.锌钢型材|锌钢玻璃阳台护栏锌钢阳台护栏|20年不生锈。
- 3、护栏型材是选用冲孔制造，出厂时以冲孔结束可直接进行加工制造，安装方便简洁省工省时，免除以往自己冲孔的费事。

铝合金雕琢护栏选用6063工业用铝，经过揉捏、时效、熔化、高温静电喷涂后，以古典插扣组合式新工艺制造而成。铝合金护栏无需焊接、丝接和角码衔接，其节点严密无缝、安全可靠，赋有美观时尚不生锈、绿色环保寿命长的优秀质量。彩铝护栏是我国护栏职业一次大革命的结晶，既契合年代开展的需求，也呼应了低碳降耗，节能环保的战略方针。在人们的日子当中将成为安全围护、装修阻隔不行短少的一种抱负产品。在文明城市建造中将成为一道道靓丽的风景线。在房地产职业建造中将成为工业开展的新举措、新理念、新形象。

### 1. 室表里渠道、楼梯、坡道护栏设计标准

1.1 渠道护栏高度（扶手上平面距地上）：900mm-1200mm；

1.2 护栏立柱笔直距离 1200mm，玻璃护栏立柱笔直距离 1000mm；

1.3.护栏立杆笔直距离 110mm；

1.4扶手与上横杆平衡距离 110mm，下横杆与地上平衡距离 110mm；

1.5 管壁的要求：扶手、立柱 1.4mm；横杆 1.2mm；立杆 1.0mm；

1.6 型材饰面：选用阿克苏室外粉高温静电粉末喷涂或氧化电泳的上色生产工艺，颜色按工程设计；

1.7 生产工艺：选用古典插扣快速组合生产工艺，无需焊接、丝接和角码衔接；

1.8玻璃护栏技能要求：选用钢化夹胶安全玻璃，厚度12mm，嵌入深度12mm，玻璃四边选用三元乙丙胶条镶嵌；

1.9施工装置技能要求：扶手与墙立面选用铝压铸件内胀大栓固定，立柱与地上选用铝质衔接件内胀大栓固定。

1.10护栏全体均布荷载 1000N/m；

### 1.11管材常用标准

扶手：100mm × 50mm × 1.2mm、95mm × 45mm × 1.4 mm、80mm × 50mm × 1.2mm、80mm × 40.5mm × 2.0 mm、70mm × 46.9mm × 1.2mm、70mm × 46.9mm × 1.4 mm、80mm × 46.9mm × 1.4 mm、69mm × 46.9mm × 1.2mm、70mm × 40mm × 1.2 mm；

立柱：56.5mm × 56.5mm × 1.2 mm、60mm × 56.5mm × 1.2 mm、56.5mm × 45mm × 1.2mm、49.5mm × 49.5mm × 1.5 mm、44mm × 37.5mm × 1.5 mm；

横杆：44mm × 37.5mm × 1.5 mm、30mm × 26.9mm × 1.2mm；

立杆：25mm × 24mm × 1.0 mm、24mm × 20mm × 1.0 mm。

习惯规模：习惯于民用建筑和工业建筑的室表里楼梯、阳台、落地窗、主动电梯开口、玻璃幕墙护栏和挑台、连廊、中庭跑马廊、大桥、交通路途阻隔、湖滨、河边、上人屋面护栏等。

产品为拆装结构，无焊接，外表见不到螺丝。衔接紧凑，无松动掉落现象。包装、运送、装置便利。铝材的分量仅是铁、钢、铜或青铜的三分之一，产品简便、简单加工、运送费用经济。

**强度高，柔韧性好,抗腐蚀功能好**

同其他传统原材料相比，铝材的硬度可抵挡较大的拉力和冲击力，一起具有更加杰出的柔韧性。一起对铝合金阳台护栏的外表采用了极氧化等外表处理使产品具有高抗腐蚀功能。

**外观高级漂亮**

铝材外表已按工业规范进行阳极氧化处理，天然金属光泽或经磨砂、电泳处理后可获得任何想要的外观效果。

## 超高的安全性

产品采用高强度铝合金作为原材料，经过T5热处理工艺成形，极大的添加产品的抗拉、抗压功能。

## 色彩多样化

产品的颜色是经过屡次实验证明得出的成果，既起到防护的效果，也增强了外观视觉效果。个性化的色彩挑选使得铝合金阳台护栏能够根据您的要求进行自由搭配，以满足您个性化需求与环境的匹配。

## 绿色健康环保