

# H41X节能消声止回阀 软密封闸阀

产品名称	H41X节能消声止回阀 软密封闸阀
公司名称	河北精航宇阀门制造有限公司
价格	4.44/台
规格参数	精航宇:精航宇 H41X:H41X 河北省沧州市泊头市交河镇四营工业开发区:河 北省沧州市泊头市交河镇四营工业开发区
公司地址	泊头市交河镇四营工业开发区
联系电话	86-0317-8339008 13131745028

## 产品详情

### [H41X节能消声止回阀](#)

是引进美国与德国同类先进产品而设计制造的一系列新型连接阀门。消声止回阀具有安装快速、简易、安全、可靠、不受安装场地限制、便于管道与阀门的维修保养，有隔振隔音与一定的角度范围内有克服管道连接不同轴而产生仿差，解决温差所产生热胀冷缩等优点。

### [H41X节能消声止回阀](#)

是一种安装在水泵出口管道上，专门用于消除水锤的止回阀门。当停泵时，在正方向流量接近于零时利用弹簧辅助阀梭提前快速关闭，有效的预防水锤的发生，从而起到消除噪声之效果。该止回阀依靠介质本身流动而自动开、闭阀瓣，用来防止介质倒流的阀门，H41X节能消声止回阀又称逆止阀、单向阀、消声止回阀逆流阀、和背压阀，属于一种自动阀门，其主要作用是防止介质倒流、防止泵及驱动电动机反转，以及容器介质的泄放。止回阀还可用于给其中的压力可能升至超过系统压的辅助系统提供补给的管路上。

H41X节能消声止回阀是利用管线内部压力变化，内压自行驱动型止回阀。该产品阀瓣运动自动导向，开启关闭灵活，运动自如，密封性能好，外形结构尺寸小、重量轻、拆装方便、噪音低垂直，水平安装均向。对夹升降式止回阀可安装在水泵出口管道上，多用于水泵停止时，防止管路中带压水流回流冲击水泵确保安全。

H41X节能消声止回阀有法兰连接和对夹连接两种连接方式，H41X节能消声止回阀适用于给排水管道阀瓣采用进出口两端中心轴导向，启闭灵活，定位准确，可水平安装或垂直安装，阀瓣采用弹簧加载，其快速的关闭能有效地减少水锤压力。密封面采用O形圈弹性密封与金属硬密封的组合密封结构，密封性能好，关闭时无噪声。HC41X消声止回阀还具有体积小、重量轻、流体阻力小、结构长度小、耐疲劳、寿命长等特点。H41X节能消声止回阀安装于给排水、消防、暖通系统可安装于水泵出口处，防止回水倒流，而对泵造成损坏。

[H41X节能消声止回阀](#)的安装应注意以下事项：

- 1、在管线中不要使止回阀承受重量，大型的止回阀应独立支撑，使之不受管系产生的压力的影响。
- 2、安装时注意介质流动的方向应与阀体所票箭头方向一致。
- 3、升降式垂直瓣止回阀应安装在垂直管道上。
- 4、升降式水平瓣止回阀应安装在水平管道上。

H41X节能消声止回阀广泛应用于输送流体管道的给排水，消防、空调、燃气、石油、化工、水处理、市政、造船等管道工程作为控制流体作用。

#### 主要技术参数

型号	公称压力PN(MPa)	试验压力PS(MPa)		工作温度( )	适用介质
		壳体	密封		
H41X	1.0	1.5	1.1	80	洁净水
	1.6	2.4	1.76		
	2.5	3.75	2.75		

#### 主要外形尺寸：

型号	H41X H41H-P H41H-T														
	DN(m)	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500
L	112	120	130	150	165	190	210	255	310	362	380	450	545	580	