

广隆防爆BXX52-820K32防爆检修电源箱

产品名称	广隆防爆BXX52-820K32防爆检修电源箱
公司名称	乐清市广隆防爆电气科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	乐清市柳市镇智广村
联系电话	13989774560

产品详情

适用范围；1、适用于爆炸性气体环境1区、2区2、适用于可燃性粉尘环境21区、22区3、适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；4、适用于温度组别为T1~T6/T4的环境；5、适用于石油采炼、储存、化工、医药、纺织、印染、军工及军事设施等爆炸性危险环境6、用于动力支路的通断；7、可根据客户要求选配内部元件的产品品牌。

技术参数1、防爆标志：Exde IIB T4、Exde IIC T42、防护等级：IP55、IP653、额定电压：220V、380V4、极数：IP+N+PE，3P+N5、额定电流：16A、32A6、进线口螺纹：G2”~G3”7、出线口螺纹：G1 1/2”8、布线方式：电缆布线9、执行标准：GB3836-2000，IEC60079产品特点:1.本产品有隔爆型,复合型.复合型主腔为隔爆型结构,接线腔为增安型结构.2.铸铝合金或钢板焊接外壳,表面喷涂,外形美观.防爆防腐系列材质为玻璃纤维增强不饱和聚脂树脂模压成型外壳，或不锈钢焊接成型。3.内装高分断小型断路器或塑壳式断路器及指示灯,具有过载及短路保护功能并可要求增加漏电保护等功能.4.采用模块结构,各种回路可以自由组合.5.钢管或电缆布线.6.可采用立式或挂式等.7.符合gb3836-2000,iec60079,gb12476.1-2000,iec61241标准要求。8.防爆标志：ExdeIIBT4/T5/T6、ExdeIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6

联系人:吴先生

手机：13989774560

电话：0577-61675616

传真：0577-61675617

QQ:3311932039