

斗式提升机(TD、TH、NE型)新乡市通鸣机械

产品名称	斗式提升机(TD、TH、NE型)新乡市通鸣机械
公司名称	新乡市通鸣机械设备有限公司
价格	8900.00/台
规格参数	
公司地址	新乡经济开发区许庄村南部
联系电话	0373-5766899 15537356011

产品详情

TH斗式提升机的用途：

TH型斗式提升机是我厂基于T型斗式提升机研制的新产品，与T型斗式提升机相比，TH型斗式提升机具有输送量大，提升高度高，运行平稳可靠，寿命长等显著优点。TH型斗式提升机其主要技术性能及参数符合垂直斗式提升机国际标准和国外先进标准；TH型斗式提升机牵引采用园环链，符合矿用高强度园环链。

TH型斗式提升机具有以下特点：

1、TH型斗式提升机输送量大，相同斗宽的TH型与HL型相比，输送量增大近一倍； 2、TH型斗式提升机采用了组装式链轮。有轮体、轮缘用高强度螺栓联接而成。在链轮磨损到一定程度后，可拧下螺栓，拆换轮缘，更换方便，且节约拆料、降低了维修费； 3、TH型斗式提升机下部采用了重锤杆式张紧装置，即可实现自动张紧。一次安装后不需调整，又可以保持恒定的张紧力，从而保证机器的正常运转，避免了打滑或脱链； 4、TH型斗式提升机牵引件为低合金高强度园环链，经适当的热处理后，具有很高的抗拉强度和耐磨性，使用寿命长。本提升机为混合或重力方式卸料，掏取式装料，适用输送堆积密度不大于吨/米³的物料的粉状、粒状、小块状的低磨琢性物料，物料的温度不得超过250度。

TH型斗式提升机备有两种料斗：

TH型斗式提升机——ZH型（中深斗）一般使用于输送湿的、结块、较难抛出的物料，如湿砂、型砂、化肥、碱粉等。 TH型斗式提升机——SH型（深斗）一般使用于输送干燥的、松散易于抛出的物料，如水泥、碎石、煤块等。 该斗式提升机传动装置有二种形式，分别配有ZJ型减速器和ZQ型减速器。ZJ型轴装减速器直接套装在主轴轴头上，省去了TH型斗式提升机传动平台、联轴器等，使TH型斗式提升机结构紧凑、重量轻，而且内部带有异型辊逆止器，逆止可靠，该减速器噪声低，运转平稳，并随主轴浮动，可消除安装应力。本机最大输送量365m³/h,最大提升高度为50m。

注释： 1、表中斗容为计算斗容，TH型斗式提升机输送量按填充系数0.6计算得出。

2、TH型斗式提升机料斗用途：

Zh--中深斗:输送湿粘性物料,如糖、湿细沙等。

Sh--深斗:输送重的粉状至小块状物料,如水泥、砂、煤等。 3、HL型斗式提升机料斗用途:

Q--浅园底料斗:输送潮湿、易结块、难抛出的物料,如湿沙、湿煤等。 S--深园

底料斗:输送干燥的、松散的、易抛出的物料,如水泥、煤块、碎石等。 <http://www.xxstmjx.com>