

BCS防爆检修电源箱生产供应

产品名称	BCS防爆检修电源箱生产供应
公司名称	乐清市广隆防爆电气科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	乐清市柳市镇智广村
联系电话	13989774560

产品详情

适用范围1、爆炸性气体混合物危险场所：1区、2区。2、性气体混合物：A、B、C。3、可燃性粉尘环境20区、21区、22区4、温度组别：T1——T6。5、防爆标志：Exde B T6、*Exde CT6。5.具体概括使用场所如室内，外工作场所，中国煤炭行业，中石油，中石化，中海油，电力，冶金，铁路，钢铁，船舶，*，航空航天，*消防，化工，政府部门，场馆，交通运输，及大型企业适用需要。注：要求 C级请注明。

产品特点1、本产品为隔爆型结构，钢板焊接外壳，表面静电喷塑；2、内装高分断小型断路器或塑壳断路器、交流真空接触器、电动机保护器、电压表等元件，具有过载、短路、欠压、缺相、漏电等保护功能。3、进出线均采用无火花型防爆插接装置，并有明确的设备位号指示板，指示板采用304不锈钢板折弯成形，抛光处理，外形美观大方实用。4、隔爆面采用特殊的加工手段，嵌入耐油老化硅胶“0”形密封圈，使箱体防护等级达IP65，以解决传统隔爆箱户外使用进雨水的难题5、所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢紧固件。6、具体功能及外形可根据用户要求特制。技术参数1.执行标准：GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3、GB12476.1、IEC600792.防爆标志：Exde II BT6、Exde II CT63.额定电压：AC220/380V4.主回路额定电流：1A、3A、5A、10A、15A、20A、25A、32A、40A、50A、60A5.防护等级：IP54（IIB）、IP55（IIC）、IP65（DIP）6.防腐等级：WF17.进线口螺纹：G2——G38.出线口螺纹：G1 1/210.执行标准：GB3836.1-2000,GB3836.2-2000,GB3836.3-2000 IEC60079

联系人:吴先生

手机：13989774560

电话：0577-61675616

传真：0577-61675617

QQ:3311932039